Fanvil X4 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion

SIP - SIP v2 über TCP - SIP v2 over TLS - SIP v2 über UDP - RTCP - RTP - SRTP - 2 Leitungen - Classy Black



Gruppe	Telefone
Hersteller	Fanvil
Hersteller Art. Nr.	H2U-B
EAN/UPC	6937295602067

Beschreibung

Das X4 ist ein funktionsreiches Sip-Telefon für Unternehmen. Bei der Entwicklung des 4-zeiligen IP-Telefons wurde selbst in den kleinsten Details auf Benutzerfreundlichkeit geachtet. Zwei 10/100-Mbps-Netzwerkanschlüsse mit integriertem PoE sind ideal für den erweiterten Netzwerkeinsatz. Das Telefon bietet eine hervorragende Klangqualität und ein reichhaltiges visuelles Erlebnis. Mit dem zweiten DSS-Farbbildschirm unterstützt das IP-Telefon bis zu 30 DSS-Tasten, die die Arbeitseffizienz verbessern. Verwendung von Standard-Verschlüsselungsprotokollen zur Durchführung von hochsicheren Remote-Bereitstellungen und Software-Upgrades.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fanvil X4 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	Asterisk, Broadsoft Broadworks, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2 über TCP, SIP v2 over TLS, SIP v2 über UDP, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	G.711A/µ, G.726, G.729a, iLBC, G.722, Opus
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Halten
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Gehäusefarbe	Classy Black

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	Asterisk, Broadsoft Broadworks, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya
Gehäusefarbe	Classy Black
	Telefonmerkmale
Anrufservices	Halten
Position des Wählers	Telefon

Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Anzeigen	Netzwerkstatus-LED-Anzeige
Zusätzliche Funktionen	HD Voice, Automatische Beantwortung, stumm, Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, Hotline, Benutzerdefiniertes Soundsystem (Equalizer)
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2 über TCP, SIP v2 over TLS, SIP v2 über UDP, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	G.711A/µ, G.726, G.729a, iLBC, G.722, Opus
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch, PPPoE
Sicherheit	IEEE 802.1X
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	RTCP-XR, VQ-RTCPXR, STUN, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Cisco Discovery Protocol (CDP), SNTP, FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069, IP, IPv4, IPv6
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Sprachfunktionen	HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Background Noise Estimation (BNE), Noise Reduction (NR), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB)
	Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern	600
	Verschiedenes
Verbindungen	Handset-Stecker / RJ-9 RJ-11 Netzwerk / RJ-45
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, Desktop-Ständer
Enthaltene Kabel	Telefonhörerschnur
	Abmessungen und Gewicht
Breite	5.58 cm
Tiefe	5.78 cm
Höhe	21.5 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	22.4 cm
Transporttiefe	6.2 cm
Transporthöhe	7.5 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.