Fanvil H5 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige

SIP - SIP v2 über TCP - SIP v2 über UDP - SIP v2 over TLS - RTCP - RTP - SRTP - 2 Leitungen - weiß



Gruppe	Telefone
Hersteller	Fanvil
Hersteller Art. Nr.	H5-WHITE
EAN/UPC	6937295602180

Beschreibung

Fanvil H5 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - SIP, SIP v2 über TCP, SIP v2 über UDP, SIP v2 over TLS, RTCP, RTP, SRTP - 2 Leitungen - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fanvil H5 - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige
Produkttyp	VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige
Kompatible Plattformen	3CX, Broadsoft Broadworks, Elastix, Asterisk
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2 über TCP, SIP v2 über UDP, SIP v2 over TLS, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	G.711A/µ, G.723.1, G.726-32, G.729ab, G.722
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Halten, Rufweiterleitung
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Gehäusefarbe	Weiß

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	3CX, Broadsoft Broadworks, Elastix, Asterisk
Gehäusefarbe	Weiß
	Telefonmerkmale
Anrufservices	Halten, Rufweiterleitung
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige
Position des Wählers	Telefon

Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Zusätzliche Funktionen	Stumm, Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, Hotline, Benutzerdefiniertes Soundsystem (Equalizer), Intercom
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2 über TCP, SIP v2 über UDP, SIP v2 over TLS, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	G.711A/µ, G.723.1, G.726-32, G.729ab, G.722
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch, PPPoE
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	RTP, RTCP, SRTP, STUN, L2TP, SNTP, FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069, IP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Sprachfunktionen	Acoustic Echo Cancellation (AEC), Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Background Noise Estimation (BNE), Noise Reduction (NR), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB)
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	600 Namen und Nummern
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung	480 x 320 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
	Verschiedenes
Verbindungen	Handset-Stecker / RJ-9 USB / USB Typ A, 4-polig Netzwerk / RJ-45 PC-Anschluss / RJ-45
Platzierung/Befestigung	Desktop-Ständer
Enthaltene Kabel	Ethernetkabel - 1.5 m
	Abmessungen und Gewicht
Breite	15.17 cm
Tiefe	19.32 cm
Höhe	13.17 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.