

Cisco Business 141ACM Mesh Extender - Wi-Fi-Range-Extender

Wi-Fi 5 - 2.4 GHz - 5 GHz - Gleichstrom - Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	CBW141ACM-E-EU
EAN/UPC	0889728274814



Beschreibung

Die Cisco Business 143ACM Mesh-Extender arbeitet nahtlos mit Cisco Business Wireless Access Points zusammen und vergrößert die WLAN-Abdeckung und -Kapazität ganz ohne Leistungseinbußen. Diese 2x2-Mesh-Extender besitzt einen einfach zu installierenden Desktop-Formfaktor mit vier Gigabit-Ethernet-Ports – die ideale Lösung für kleinere Büroumgebungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco Business 141ACM Mesh Extender - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi 5
Gerätetyp	Wi-Fi-Range-Extender
Formfaktor	Desktop
Lokalisierung	Europa
Prozessor	710 MHz
RAM	512 MB
Flash-Speicher	128 MB
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 144 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
Kapazität	Drahtlose Klienten pro W-Lan-Radio: 200 Wireless Clients: 400
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Stromversorgung	DC 44 - 52 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.24 cm x 10.16 cm x 3.77 cm
Gewicht	365 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wi-Fi-Range-Extender

Breite	15.24 cm
Tiefe	10.16 cm
Höhe	3.77 cm
Gewicht	365 g
Lokalisierung	Europa
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität	
Installierte Prozessoren	710 MHz
RAM	512 MB
Flash-Speicher	128 MB
Netzwerk	
Formfaktor	Desktop
Anschluss technik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 144 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
Kapazität	Drahtlose Klienten pro W-Lan-Radio: 200 Wireless Clients: 400
Statusanzeiger	Status
Leistungsmerkmale	Verwaltbar, DFS-Unterstützung, Vermaschtes Netz, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), RADIUS-Unterstützung, 802.1x-Authentifizierung, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), nahtloses Roaming, 2x2 Mu-Mimo-Technologie, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot)
Verschlüsselungsalgorithmus	AES, TLS, PEAP, TTLS, WPA2, WPA3
Authentifizierungsmethode	RADIUS, MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP), EAP-FAST
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11ac Wave 2
Antenne	
Antenne	Intern
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE-Output) - RJ-45 - 15.4 W 3 x 1000Base-T - RJ-45
Verschiedenes	
Kennzeichnung	VCCI, ICES-003, FCC Part 15.247, RSS-102, UL 2043, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC Part 15.107, FCC Part 15.109, FCC Part 15.407, ARIB STD-T66, ARIB STD-T71, EN 300 328, EN 50385, FCC OET Bulletin 65c, EN 301 489-1, RSS-247, EN 301 893, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EMI Class B, EN 301 489-17
Stromversorgung	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Erforderliche Netzspannung	DC 44 - 52 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	8.5 Watt

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.