

ReinerSCT Reiner SCT - Hardware Authenticator - Gelb, weiß

ß

Gruppe	Card-Reader
Hersteller	ReinerSCT
Hersteller Art. Nr.	2708015-000
EAN/UPC	4011170084369



Beschreibung

°Der REINER SCT Hardware-Authentifikator vereint Komfort und Zuverlässigkeit für eine sichere Zugangskontrolle. Dieser Authentifikator wurde für einen effizienten Betrieb in einem breiten Temperaturbereich von 0 °C bis 50 °C ausgelegt und eignet sich für verschiedene Umgebungen, wodurch ein reibungsloser Betrieb in unterschiedlichen Umgebungen gewährleistet ist. Er verfügt über eine integrierte Kamera und ein übersichtliches LCD-Display für eine einfache Bedienung, während die Echtzeituhr eine genaue Zeitmessung für eine verbesserte Funktionalität bietet. Mit drei AAA-Batterien betrieben, bietet dieser Authentifikator Mobilität ohne Kompromisse bei der Leistung. Das Gerät ist stoßfest, widersteht Stürzen aus bis zu 1 m Höhe auf Beton und ist vibrationsfest, sodass es auch in dynamischen Arbeitsumgebungen langlebig ist. Darüber hinaus erfüllt der REINER SCT mehrere wichtige Normen, darunter RoHS2, WEEE und mehrere SHA-Normen, und gewährleistet so die Einhaltung von Umwelt- und Sicherheitsanforderungen. Dieser vielseitige Authentifikator ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die robuste Sicherheitslösungen suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Reiner SCT - Hardware Authenticator
Produkttyp	Hardware Authenticator
Farbe	Gelb, weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.25 cm x 1.9 cm x 10.2 cm
Gewicht	80 g
Funktionen	Batteriebetrieben (3 AAA), Echtzeituhr, LCD-Anzeige, integrierte Kamera, vibrationsresistent, 1 m Fall auf Beton beständig

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Hardware Authenticator
Breite	6.25 cm
Tiefe	1.9 cm
Höhe	10.2 cm
Gewicht	80 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	14.9 cm x 4.7 cm x 20.1 cm / 200 g
Farbe	Gelb, weiß

	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Batteriebetrieben (3 AAA), Echtzeituhr, LCD-Anzeige, integrierte Kamera, vibrationsresistent, 1 m Fall auf Beton beständig
Kennzeichnung	SHA-1, SHA-256, SHA-512, WEEE, RoHS2, EN 60068-2-31, IEC 60068-2-6, EN 60068-2-6
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.