

QNAP QSW-M408-2C - Switch - managed - 2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x C 10 G-Bit SFP+ + 8 x 10/100/1000

Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	QNAP
Hersteller Art. Nr.	QSW-M408-2C
EAN/UPC	4713213516706



Beschreibung

QNAP QSW-M408-2C - Switch - managed - 2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x C 10 G-Bit SFP+ + 8 x 10/100/1000 - Desktop

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	QNAP QSW-M408-2C - Switch - 12 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 12 Anschlüsse - managed
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x C 10 G-Bit SFP+ + 8 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 96 Gbit/s Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 48 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	RSTP
Leistungsmerkmale	Web-basiertes Management, Energy Efficient Ethernet, IPv4-Unterstützung, LACP-Support, Anschluss-basiertes VLAN, VLAN-Management, LLDP-Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP)
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29 cm x 12.7 cm x 4.25 cm
Gewicht	1.15 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 12 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	Desktop

Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x C 10 G-Bit SFP+ + 8 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 96 Gbit/s Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 48 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	RSTP
Leistungsmerkmale	Web-basiertes Management, Energy Efficient Ethernet, IPv4-Unterstützung, LACP-Support, Anschluss-basiertes VLAN, VLAN-Management, LLDP-Support
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP)
Statusanzeiger	Stromversorgung, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität, Status
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x 10GBase-X RJ-45/SFP+ 2 x 10GBase-T RJ-45 8 x 1000Base-T RJ-45
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	22.04 Watt
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel
Maße und Gewicht	
Breite	29 cm
Tiefe	12.7 cm
Höhe	4.25 cm
Gewicht	1.15 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	1.57 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.