

QNAP QSW-M408S - Switch - managed - 8 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+

Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	QNAP
Hersteller Art. Nr.	QSW-M408S
EAN/UPC	4713213516690



Beschreibung

QNAP QSW-M408S - Switch - managed - 8 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ - Desktop

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	QNAP QSW-M408S - Switch - 12 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 12 Anschlüsse - managed
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+
Leistung	Switching-Kapazität: 96 Gbit/s Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 48 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	RSTP
Leistungsmerkmale	Web-basiertes Management, Energy Efficient Ethernet, IPv4-Unterstützung, LACP-Support, Anschluss-basiertes VLAN, VLAN-Management, LLDP-Support, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP)
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29 cm x 12.7 cm x 4.25 cm
Gewicht	1.145 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 12 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	10 Gigabit Ethernet

Ports	8 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+
Leistung	Switching-Kapazität: 96 Gbit/s Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 48 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	RSTP
Leistungsmerkmale	Web-basiertes Management, Energy Efficient Ethernet, IPv4-Unterstützung, LACP-Support, Anschluss-basiertes VLAN, VLAN-Management, LLDP-Support, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad (LACP)
Statusanzeiger	Stromversorgung, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität, Status
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 10GBase-X SFP+ 8 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	12.17 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel
	Maße und Gewicht
Breite	29 cm
Tiefe	12.7 cm
Höhe	4.25 cm
Gewicht	1.145 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	1.565 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.