

# Manhattan Wireless 2D Handheld Barcode Scanner, 250mm Scan Depth, up to 80m effective range (line of sight)

Max Ambient Light 100,000 lux (sunlight) - Black - Three Year Warranty - Box - Barcode-Scanner - tragbar - 60 Bilder / Sek. - decodiert

Gruppe	Scanner
Hersteller	Manhattan
Hersteller Art. Nr.	179768
EAN/UPC	0766623179768



## Beschreibung

Dieser Manhattan Funk-Barcodescanner ermöglicht hochwertiges Scannen für ein breites Spektrum an Anwendungen und erhöht die Produktivität in Ihrem Unternehmen. Der CCD-Sensor scannt schnell und zuverlässig, bei hoher Toleranz, viele gängige 1D- sowie 2D-Barcodes wie UPC, EAN, ASCII, GS1 DataBar und mehr. Gescannte Daten erscheinen auf dem PC, als wären sie manuell über eine Tastatur eingegeben worden. Die Funktechnologie ermöglicht den Betrieb mit einer Distanz bis zu 80 m von der Ladestation entfernt. Ohne externe Stromversorgung und mit Anschlussmöglichkeiten über USB ermöglicht der Scanner einen komfortablen Einsatz an Ihrem PC, ohne zusätzliche Software oder spezielle Schulung. Mit einer Scantiefe (Reichweite) bis zu 250 mm ist dieses Gerät ideal für den täglichen Einsatz in Geschäften, Lagerhäusern oder Büros. Durch das stoßfeste und nach Schutzklasse IP42 versiegelte Gehäuse eignet sich dieser Scanner außerdem besonders für Industrieumgebungen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Manhattan Wireless 2D Handheld Barcode Scanner, 250mm Scan Depth, up to 80m effective range (line of sight), Max Ambient Light 100,000 lux (sunlight), Black, Three Year Warranty, Box - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - tragbar - decodiert
Scan-Elementtyp	CCD
Sensorauflösung	1280 x 800
Scangeschwindigkeit	60 Bilder / Sek.
Anschlusstechnik	Kabellos
Batterie	Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.6 cm x 7.4 cm x 17.3 cm
Gewicht	160 g

## Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	Barcode-Scanner - tragbar
Barcode	
Scan-Elementtyp	CCD

Sensorauflösung	1280 x 800
Scanmodus	Single Pass
Bildwiederholfrequenz	60 Bilder / Sek.
Max. Gebrauchsdistanz	25 cm
Entschlüsselungsfunktion	EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, Aztec-Code, Telepen, Full ASCII Code 39, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, UPC, Interleaved 2 von 5, PDF417, MSI-Plessey, Chinesische Post, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, Han Xin
TTL Decoding	Decodiert
Anschlusstechnik	Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Mit Auslöser, robust
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x USB - Type A
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Cradle
Enthaltene Kabel	1 x Kabel RJ-50 auf USB - extern
Kennzeichnung	FCC, RoHS, IP42
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Batterie	Lithium-Ionen
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	7.6 cm
Tiefe	7.4 cm
Höhe	17.3 cm
Gewicht	160 g
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.