

Hannspree HO165PTB - HO Series - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6")

offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250 cd/m² - 700:1 - 25 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Lautsprecher

Gruppe	TFTs
Hersteller	Hannspree
Hersteller Art. Nr.	HO165PTB
EAN/UPC	4711404023033



Beschreibung

Hannspree HO165PTB - HO Series - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 250 cd/m² - 700:1 - 25 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hannspree HO165PTB - HO Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/576056
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	11 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	7 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.17925 mm
Helligkeit	250 cd/m ²
Kontrast	700:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Reaktionszeit	25 ms
Farbunterstützung	262.000 Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	6H Hard Coating
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.73 cm x 4 cm x 23.64 cm
Lokalisierung	Großbritannien, Europa
Kennzeichnung	RoHS, IP65

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/576056
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	11 kWh
Diagonalabmessung	39.6 cm (15.6")
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.17925 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen	212 cd/m²
Kontrast	700:1 / 10000000:1 (dynamisch)
Farbunterstützung	262.000 Farben
Reaktionszeit	25 ms
Vertikale Bildwiederholrate	60 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31.5 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	170
Bildschirmbeschichtung	6H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Farbtemperatur	9300K, 6500K, 5300K
Besonderheiten	Spielmodus, Movie Mode, Textmodus, 24/7 Betriebsmodus, Metallgehäuse
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.73 cm x 4 cm x 23.64 cm
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	1.5 watt
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Kapazitätsintelligenz (PCAP)
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA HDMI DisplayPort USB
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm

	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Wasserfest, staubfest, robust, Edge-to-Edge
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 1.5 m 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m
Lebensdauer der Beleuchtung	15,000 Stunden
Kennzeichnung	RoHS, IP65
Lokalisierung	Großbritannien, Europa
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	7 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	7 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	15 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.