

Seagate Barracuda ST2000DMA08 -Festplatte - 2 TB - intern - 3.5" (8.9 cm)

SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB

Gruppe Festplatten

Hersteller Seagate

Hersteller Art. Nr. ST2000DMA08 EAN/UPC

8719706005395



Beschreibung

Barracuda-Festplatten bauen auf bewährter Zuverlässigkeit und Innovation auf. Alle Festplatten der Barracuda-Produktfamilie sind mit Multi-Tier Caching (MTC) ausgestattet. MTC ermöglicht neue Leistungsebenen für Ihren PC, sodass Sie Anwendungen und Dateien schneller als je zuvor laden können. Barracuda bietet eine verbesserte Lese- und Schreibleistung durch die Optimierung des Datenflusses mit intelligenten Schichten von NAND Flash, DRAM und Media Cache-Technologien.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Seagate Barracuda ST2000DMA08 - Festplatte - 2 TB - SATA 6Gb/s
---------------------	--

Festplatte - intern Тур

Kapazität 2 TB

Formfaktor 3.5" (8.9 cm)

Schnittstelle SATA 6Gb/s

Datenübertragungsrate 600 MBps

Puffergrösse 256 MB

Spindelgeschwindigkeit 7200 rpm

Merkmale Halogen Free

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe)

101.85 mm x 146.99 mm x 20.2 mm

Gewicht 490 q

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Festplatte - intern
Kapazität	2 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Puffergröße	256 MB
Byte pro Sektor	4096
Merkmale	Halogen Free



D. M.	104.05
Breite	101.85 mm
Tiefe	146.99 mm
Höhe	20.2 mm
Gewicht	490 g
	Leistung
Übertragungsrate Laufwerk	600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz	220 MBps
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
	Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler	1 pro 10^15
Lade-/Entladezyklen	600,000
	Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen	1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld	3.5" (8.9 cm)
	Stromversorgung
Energieverbrauch	5.1 Watt (typisch) 3.9 Watt (Leerlauf) 0.3 Watt (Standby) 0.3 Watt (Sleep-Modus)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS
Verpackung	Retail
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.