

LevelOne FCS-3095 - Panoramakamera - Kuppel - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

12 MP - 4000 x 3000 - 720p - 1080p - M12-Anschluss - feste Brennweite - Audio - GbE - MJPEG - H.264 - Gleichstrom 12 V / PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	FCS-3095
EAN/UPC	4015867203859



Beschreibung

Die LevelOne FCS-3095 von Digital Data Communications ist eine vielseitige Überwachungskamera, die für eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen geeignet ist. Mit einer Betriebstemperaturspanne von -10°C bis 50°C und einer Luftfeuchtigkeitstoleranz von 10 bis 90% ist diese Kamera sowohl für Innen- als auch für Außenbereiche geeignet. Ihr robustes Design erfüllt Konformitätsstandards wie FCC, RoHS, IK10 und IP66 und gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Mit einem hochauflösenden optischen Sensor mit insgesamt 12.000.000 Pixeln nimmt die LevelOne FCS-3095 sowohl bei Tag als auch bei Nacht detaillierte Bilder auf. Sie unterstützt mehrere Videoformate, darunter 1080p- und 4K-Auflösungen, und erreicht flüssige Bildraten von bis zu 60 fps. Die Kamera verfügt über zwei Videostreams, mehrere Anschlussmöglichkeiten und eine erweiterte Audiounterstützung, einschließlich Zwei-Wege-Audiofunktion. Durch die Integration von Infrarot-LEDs können Benutzer eine klare Nachtsichtleistung erwarten, und die Reihe von Bildanpassungen der Kamera gewährleistet jederzeit eine optimale Leistung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne FCS-3095 - Panoramakamera - Kuppel
Gerätetyp	Panoramakamera - fest - Kuppel - wetterfest
Audio	Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.7 cm x 11.7 cm x 5.5 cm
Gewicht	400 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht - NTSC, PAL
Max Auflösung	4000 x 3000
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	720p, 1080p
Typ des optischen Sensors	PS CMOS - 14.9 mm (1/1.7") - 12 MP
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - F2.8 0.01 Lux - S/W - F2.8
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	1.65 mm
Objektivbefestigung	M12-Anschluss

Objektiv-Irisblende	F/2.8
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Handbelichtung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Wide Dynamic Range (WDR), ONVIF-Unterstützung, 2D Noise Reduction Technology, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Infrarot-Sperrfilter, Dual-Videostream, Reset-Taste, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-10 °C - 50 °C; 10 - 90% relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Panoramakamera
Audiounterstützung	Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Audioformate	AAC, G.726, LPCM, G.711
Formfaktor	Kuppel
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	11.7 cm
Tiefe	11.7 cm
Höhe	5.5 cm
Gewicht	400 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - wetterfest
Videoformat	NTSC, PAL
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264
Max. Digitalvideoauflösung	4000 x 3000
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	720p, 1080p
Belichtungsbereich	1 Sek - 1/10000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - F2.8 0.01 Lux - S/W - F2.8
Infrarot-LEDs	Ja
Videoaufnahme	4000 x 3000 @ 20 Bilder pro Sek. 3840 x 2160 @ 24 Bilder pro Sek. 3200 x 1800 @ 30 Bilder pro Sek. 1920 x 1080 @ 60 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Handbelichtung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Wide Dynamic Range (WDR), ONVIF-Unterstützung, 2D Noise Reduction Technology, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Infrarot-Sperrfilter, Dual-Videostream, Reset-Taste, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich
	Bildsensor

Typ	12 MP PS CMOS 14.9 mm (1/1.7")
Objektivkonstruktion	
Typ	M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite	1.65 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.8
Schnittstellen	
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv6, Bonjour, PPPoE, IGMP
Erweiterung/Konnektivität	
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang Audioausgang
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDXC-Karte
Verschiedenes	
Kennzeichnung	FCC, RoHS, IK10, IP66
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.