

Axis D8004 - Switch - unmanaged - 4 x 10/100 (PoE+)

+ 1 x 10/100 - Desktop - PoE+ (60 W) - für AXIS A1610-B - C1410 - D3110 - M1075-L - M3067-P - P1385-E - P1455-LE - P1455-LE-3 - W400

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02101-002
EAN/UPC	7331021072541



Beschreibung

Der handtellerergroße AXIS D8004 Unmanaged PoE Switch bietet per Plug-and-Play-Installation Netzwerkverbindung und Strom für bis zu vier Netzwerk-Kameras. Mit dem AXIS D8004 als zentraler Stromquelle werden sowohl die Installation als auch die Wartung vereinfacht. Kombiniert mit den Surveillance Cards von Axis eignet sich der Switch perfekt für kleine Systeme mit wenigen Geräten und grundlegenden Videospeicheranforderungen. Der AXIS D8004 ist auch ideal, wenn es nicht möglich ist, mehrere Kabel zu verlegen. Wenn eine lokale Stromversorgung verfügbar ist, benötigen Sie lediglich ein Datenverbindungskabel vom Core-Switch oder -Router, damit der AXIS D8004 per Power over Ethernet (PoE) alle vier Produkte mit Strom versorgen kann.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Axis D8004 - Switch - 4 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 4 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	4 x 10/100 (PoE+) + 1 x 10/100
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	60 W
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9 cm x 8 cm x 2.1 cm
Gewicht	172 g
Farbe	Weiß
Lokalisierung	Europa
Entwickelt für	AXIS A1610-B, C1410, D3110, M1075-L, M3067-P, P1385-E, P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, W400

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 4 Anschlüsse - unmanaged

Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	4 x 10/100 (PoE+) + 1 x 10/100
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	60 W
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Statusanzeiger	Status
Schnittstellen	Erweiterung/Konnektivität
	4 x 100Base-TX RJ-45 PoE+ - 30 W 1 x 100Base-TX RJ-45
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
	Externer Netzadapter
	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	62.5 Watt
Farbe	Verschiedenes
	Weiß
	4 Gummifüße, 2 Montageklammern
Produktzertifizierungen	Plug and Play, EN 55022:2010, EN 55032:2012+AC:2013 Class B, EN55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, FCC CFR47 Part 15 B Class B, ICES-003 Class B, IEC/EN/UL 60950-1, WEEE, C-Tick, RCM
Lokalisierung	Europa
Breite	Maße und Gewicht
	9 cm
	8 cm
	2.1 cm
	172 g
Service und Support	Herstellergarantie
	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Min Betriebstemperatur	Umgebungsbedingungen
	0 °C
	50 °C
	5 - 95 % (nicht kondensierend)
	-10 °C
	50 °C
	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Entwickelt für	Informationen zur Kompatibilität
	AXIS A1610-B, C1410, D3110, M1075-L, M3067-P, P1385-E, P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, W400

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.