

Socket Mobile DuraScan D755 - Healthcare - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 2.1 EDR (Packung mit 50)

tragbar - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 2.1 EDR (Packung mit 50)

Gruppe	Scanner
Hersteller	Socket Mobile
Hersteller Art. Nr.	CX3800-2560
EAN/UPC	0758497118790



Beschreibung

DuraScan D755 - Healthcare - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 2.1 EDR (Packung mit 50)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DuraScan D755 - Healthcare - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 2.1 EDR - decodiert
Packungsmenge	50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	1280 x 800
Anschlussstechnik	Kabellos
Wireless Connectivity	Bluetooth 2.1 EDR
Batterie	1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.71 cm x 13.22 cm x 4.01 cm
Gewicht	109 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Packungsmenge	50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ	Barcode-Scanner - tragbar
	Barcode
Schnittstellen Typ	Bluetooth 2.1 EDR
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager

Sensorauflösung	1280 x 800
Wellenlänge der Lichtquelle	525 nm
Max. Gebrauchsdistanz	91.7 cm
Print Contrast Signal (PCS)	25%
Entschlüsselungsfunktion	Code 93, Code 39, ISBT 128, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Bookland, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, Discrete 2 von 5, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, Australische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), UPC-E0, ISSN, Micro QR-Code, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, MSI, GS1-128, Chinese 2 of 5, Composite AB, Composite C, US Planet, USPS 4-state (US4CB), Aztec Mesa, Han Xin, Composite TLC
TTL Decoding	Decodiert
Anschlusstechnik	Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg	LED-Anzeige
	Netzwerk
Wireless Connectivity	Bluetooth 2.1 EDR
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Handgelenkband
Enthaltene Kabel	1 x Ladekabel - extern
Kennzeichnung	C-Tick, EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, RSS-210, FCC Part 15 C, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, IEC 60068-2-32, TELEC, IP54, IEC 60068-2-31, EN 50581, EN 60529, IEC/EN 62471, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
	Stromversorgung
Batterie	1 x Lithium-Ionen
	Abmessungen und Gewicht
Breite	3.71 cm
Tiefe	13.22 cm
Höhe	4.01 cm
Gewicht	109 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1,5 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.