

# HPE X130 - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE - 10GBASE-BiDi

LC Single-Modus - bis zu 10 km - für P/N: JH953AR - JL585AR - JL587A - JL587AR - JL689A - JL689AR - JQ061AR - JQ074A - JQ074AR - R8M27A

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | HPE            |
| Hersteller Art. Nr. | JL737A         |
| EAN/UPC             | 0190017419237  |



## Beschreibung

HPE Transceiver wurden entwickelt und streng getestet, um die Anforderungen kritischer Netzwerkimplementierungen zu erfüllen. Dieses Produkt ist ein SFP-Transceiver mit kleinem Formfaktor, der eine Vollduplex-Gigabit-Lösung auf einer Singlemode-Glasfaser bietet.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | HPE X130 - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gerätetyp                           | SFP+-Transceiver-Modul - LC Single-Modus                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Formfaktor                          | Plug-in-Modul                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verdrahtungstyp                     | 10GBASE-BiDi                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Datenübertragungsrate               | 10 Gbps                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Data Link Protocol                  | 10GbE                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maximaler Übertragungsbereich       | 10 km                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.5 cm x 5.8 cm x 1.3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gewicht                             | 49.9 g                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Entwickelt für                      | P/N: JH180A, JH180A#ABB, JH180AR, JH184A, JH184A#ABB, JH184AR, JH360A, JH360AR, JH390A, JH390A#ABB, JH390AR, JH391A, JH391A#ABB, JH391AR, JH450A, JH450A#ABB, JH450AR, JH953A, JH953AR, JH954A, JL585A, JL585AR, JL587A, JL587AR, JL689A, JL689AR, JQ061A, JQ061AR, JQ074A, JQ074AR, R8M27A |

## Ausführliche Details

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
|                    | Allgemein              |
| Gerätetyp          | SFP+-Transceiver-Modul |
| Formfaktor         | Plug-in-Modul          |
|                    | Netzwerk               |
| Anschlusstechnik   | Kabelgebunden          |
| Verdrahtungstyp    | 10GBASE-BiDi           |
| Data Link Protocol | 10GbE                  |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datenübertragungsrate         | 10 Gbps                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maximaler Übertragungsbereich | 10 km                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                               | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schnittstellen                | 1 x Ethernet 10GBase-BiDi (Uplink)                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                               | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breite                        | 1.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tiefe                         | 5.8 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Höhe                          | 1.3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gewicht                       | 49.9 g                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                               | <b>Herstellergarantie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Service und Support           | Begrenzte Garantie - 1 Jahr<br>Begrenzte Garantie - Austausch - 30 Tage                                                                                                                                                                                                                     |
|                               | <b>Informationen zur Kompatibilität</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Entwickelt für                | P/N: JH180A, JH180A#ABB, JH180AR, JH184A, JH184A#ABB, JH184AR, JH360A, JH360AR, JH390A, JH390A#ABB, JH390AR, JH391A, JH391A#ABB, JH391AR, JH450A, JH450A#ABB, JH450AR, JH953A, JH953AR, JH954A, JL585A, JL585AR, JL587A, JL587AR, JL689A, JL689AR, JQ061A, JQ061AR, JQ074A, JQ074AR, R8M27A |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.