

Mercusys MS108 - Switch - unmanaged - 8 x 10/100

Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Mercusys
Hersteller Art. Nr.	MS108
EAN/UPC	6957939000387



Beschreibung

Der Mercusys MS108 wurde entwickelt, um zuverlässige und effiziente Netzwerklösungen mit einem kompakten Desktop-Formfaktor zu bieten. Mit 8 Ports mit 10/100Base-TX-Konnektivität ermöglicht dieser Switch eine nahtlose Datenübertragung für den privaten Gebrauch und kleine Büroumgebungen. Mit einer Switching-Kapazität von 1,6 Gbit/s verwaltet er den Datenverkehr effizient, reduziert Latenzzeiten und ermöglicht die Verbindung mehrerer Geräte ohne Geschwindigkeitseinbußen.

Der MS108 ist auf Langlebigkeit ausgelegt und arbeitet in einer Vielzahl von Umgebungen mit einem Betriebstemperaturbereich von 0°C bis 40°C und einer Lagerfähigkeit von -40°C bis 70°C. Das Gerät erfüllt verschiedene Standards wie RoHS und IEEE 802.3, was es zu einer vielseitigen Ergänzung für jedes Netzwerk-Setup macht. Darüber hinaus ermöglichen Merkmale wie das Lüfterlose Design und die Auto-Negotiation-Fähigkeiten einen geräuschlosen Betrieb und vereinfachte Verbindungseinstellungen, wodurch die Netzwerkleistung verbessert wird.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Mercusys MS108 - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	8 x 10/100
Leistung	Switching-Kapazität: 1,6 Gbit/s
Jumbo-Rahmenunterstützung	2000 Byte
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation, ohne Lüfter, Store-and-Forward, 768KB-Paketpuffer, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Speichern der MAC-Adresse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.7 cm x 6.03 cm x 2.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	8 x 10/100
Leistung	Switching-Kapazität: 1,6 Gbit/s

Jumbo-Rahmenunterstützung	2000 Byte
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation, ohne Lüfter, Store-and-Forward, 768KB-Paketpuffer, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Speichern der MAC-Adresse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Statusanzeiger	Stromversorgung, Port Status
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 100Base-TX RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	5 V - 0.6 A
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	RoHS
	Maße und Gewicht
Breite	12.7 cm
Tiefe	6.03 cm
Höhe	2.2 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.