

Asustor Lockerstor 10 AS6510T - NAS-Server

10 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - JBOD - RAM 8 GB - 2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Asustor
Hersteller Art. Nr.	AS6510T
EAN/UPC	4710474831227



Beschreibung

Die NAS der Lockerstor-Serie verfügen über Dual Intel 10-Gigabit-Ethernet-Ports sowie Dual Realtek e.5-Gigabit-Ethernet-Ports. Durch den verwalteten Switch, der mehrere Geschwindigkeiten unterstützt, können Sie bis zu 20 Gbps an Geschwindigkeit mit beiden 10-Gigabit-Ports nutzen oder bis zu 5 Gbps mit beiden 2.5-Gigabit-Ports.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUSTOR Lockerstor 10 AS6510T - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Max. unterstützte Kapazität	160 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 10 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.3 cm x 23 cm x 21.55 cm
Gewicht	6.4 kg ()
Prozessor	1 x Intel Atom C3538 2.1 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Netzwerk	10GbE, 2.5GbE
RAM	8 GB
Stromversorgung	AC 100 - 240 V
Speicherbetriebssystem	ASUSTOR Data Master (ADM) 3.1
Systemanforderungen	UNIX, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Windows 10

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	2.5 Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet

Gesamtspeicherkapazität	0 GB
Max. unterstützte Kapazität	160 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 10 (Max)
Breite	29.3 cm
Tiefe	23 cm
Höhe	21.55 cm
Gewicht	6.4 kg ()
Prozessor / Arbeitsspeicher	
Installierte Prozessoren	1 x Intel Atom C3538 2.1 GHz
Anz. der Kerne	Quad-Core
Max. unterstützte Anzahl	1
RAM	8 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Installierter Flash-Speicher	4 GB
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Netzwerk	
Data Link Protocol	10GbE, 2.5GbE
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, PPTP, iSCSI, SMTP, FTP, POP3, IMAP, SMB, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services	Microsoft Active Directory (AD), Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP, Server Message Block 2.0 (SMB 2.0), Server Message Block 3.0 (SMB 3.0)
Leistungsmerkmale	LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, WOL, Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, Backup-Server, Anti-Spam-Schutz, Ereignisprotokoll, ACL Support, SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, SMS-Meldung, BitTorrent Client, UPnP Media Server, IPv4-Unterstützung, Überwachungsstation, LACP, Cloud-Sicherung, Dropbox-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, EXT4-Dateisystem, Rsync-kompatibel, Network Recycle Bin
Verschlüsselungsalgorithmus	MPPE, SSL, TLS, 256-Bit-AES
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3ad (LACP), UPnP
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungseinschübe	10 (gesamt)/ 10 (frei) x intern - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2
Schnittstellen	2 x 2.5 Gigabit Ethernet - RJ-45 2 x Ethernet 10Gb - RJ-45 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
Verschiedenes	

Enthaltene Kabel	2 x Netzkabel 2 x 10GBase-T-Kabel
Leistungsmerkmale	2 integrierte Lüfter
Produktzertifizierungen	VCCI, C-Tick, BSMI, FCC
Mitgeliefertes Zubehör	2 x screws (for M.2 SSD), 40 x Senkkopfschrauben (für 2,5" HDD), 40 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD))
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	AC 100 - 240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	76.8 watt
Gestellte Leistung	250 watt
Software / Systemanforderungen	
Speicherbetriebssystem	ASUSTOR Data Master (ADM) 3.1
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Windows 10
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	38 cm
Transporttiefe	32.4 cm
Transporthöhe	34 cm
Transportgewicht	7.7 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
Geräuschentwicklung	22 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.