

Advantech B&B LR77 v2 Libratum - Router - WWAN - 2-Port-Switch

an DIN-Schiene montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Advantech
Hersteller Art. Nr.	BB-LR2L710011
EAN/UPC	8595231610279



Beschreibung

B&B LR77 v2 Libratum - Router - WWAN - 2-Port-Switch - an DIN-Schiene montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	B&B LR77 v2 Libratum - Router - WWAN - an DIN-Schiene montierbar
Gerätetyp	Router - drahtloses Mobilfunkmodem - 2-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	An DIN-Schiene montierbar
Zellprotokoll	GSM, GPRS, UMTS, EDGE, WCDMA, HSPA+, LTE
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, NTP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS
Routing Protocol	VRRP, GRE
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP, SSH
Leistungsmerkmale	DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, verwaltbar, Firmware aktualisierbar, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Ereignisprotokoll, IPSec NAT-Traversal (NAT-T), SSH-Unterstützung, Kunststoffgehäuse, NTP-Server, SMS-Fernsteuerung, NTP-Klient
Produktzertifizierungen	X.509
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.6 cm x 8.3 cm x 5 cm
Gewicht	210 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Router - 2-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	An DIN-Schiene montierbar
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	L2TP, NTP, IPSec, PPPoE, DHCP, DDNS
Routing Protocol	VRRP, GRE

Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP, SSH
Leistungsmerkmale	DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, verwaltbar, Firmware aktualisierbar, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Ereignisprotokoll, IPSec NAT-Traversal (NAT-T), SSH-Unterstützung, Kunststoffgehäuse, NTP-Server, SMS-Fernsteuerung, NTP-Klient
Produktzertifizierungen	X.509, ISO 9001, PCT, RoHS, IP30, EN 62311:2008, ETSI EN 301 511 V9.0.2, ETSI EN 301 489-1 v1.9.2, ETSI EN 301 908-1 v5.2.1, ETSI EN 301 908-2 v5.2.1, ETSI EN 301 908-13 v5.2.1, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Prozessor	1 x ARM
RAM	512 MB DDR SDRAM
Flash-Speicher	128 MB
	Kommunikationsformen
Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll	GSM, GPRS, UMTS, EDGE, WCDMA, HSPA+, LTE
Max. Datenübertragungsrate	100 Mbps
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 Antenne: 2 x SMA
Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 2 (frei) x SIM
	Antenne
Antenne	Extern abnehmbar
Antennenzahl	1
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	5.5 Watt
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
	Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem	Linux
	Maße und Gewicht
Breite	11.6 cm
Tiefe	8.3 cm
Höhe	5 cm
Gewicht	210 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

