

# Cisco IP Phone 6871 - VoIP-Telefon - IEEE 802.11n (Wi-Fi)

SIP - SRTP - 4 Leitungen - holzkohlefarben

Gruppe	Telefone
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	CP-6871-3PCC-K9=
EAN/UPC	0889728255615



## Beschreibung

Die Multiplattform-Telefone der Cisco IP-Telefon 6800-Serie ermöglichen die einfache und sichere Kommunikation.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco IP Phone 6871 - VoIP-Telefon
Produkttyp	VoIP-Telefon
Norm für schnurlose Telefone	IEEE 802.11n (Wi-Fi)
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC, G.729b, iSAC, G.722.2, Opus
Unterstützte Leitungen	4 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Gehäusefarbe	Holzkohlefarben
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Produkttyp	VoIP-Telefon
Transportgewicht	670 g
Gehäusefarbe	Holzkohlefarben
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Gehäusematerial	ABS-Polycarbonat
<b>Telefonmerkmale</b>	
Norm für schnurlose Telefone	IEEE 802.11n (Wi-Fi)

Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Ja
Freisprecheinrichtung	Ja
Anzeigen	Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für Lautsprechertelefon, Headset
Zusätzliche Funktionen	Call Timer
<b>IP-Telefonie</b>	
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP
Voice Codecs	G.722, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC, G.729b, iSAC, G.722.2, Opus
Unterstützte Leitungen	4 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	128 Bit AES, 256 Bit AES, IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkprotokolle	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, SNMP, DNS SRV
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Netzwerkmerkmale	Network Address Translation (NAT)
<b>Anzeige</b>	
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung	480 x 272 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Anzeigensprachen	Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Slowakisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Bulgarisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, English (United States)
<b>Verschiedenes</b>	
Verbindungen	Headsetstecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang	Netzadapter
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Basis)</b>	
Breite	20.6 cm
Tiefe	3.3 cm
Höhe	20.7 cm
Gewicht	602.8 g
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	

Transportgewicht

670 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.