

MikroTik Cloud Smart Switch CSS610-8G-2S+IN

Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack
montierbar - Desktop - Passives PoE - Gleichstrom

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	MikroTik
Hersteller Art. Nr.	CSS610-8G-2S+IN
EAN/UPC	4752224006929



Beschreibung

MikroTik Cloud Smart Switch CSS610-8G-2S+IN - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar, Desktop - Passives PoE - Gleichstrom

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MikroTik Cloud Smart Switch CSS610-8G-2S+IN - Switch - 10 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	Passives PoE
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 28 Gbit/s Switching-Kapazität: 56 Gbit/s Weiterleitungsrate: 41.7 Mpps
Leistungsmerkmale	MAC-Adressenfilter, VLAN-Unterstützung, Port-Spiegelung, Bandbreitensteuerung
Stromversorgung	DC 12 - 57 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20 cm x 16.7 cm x 4.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 10 Anschlüsse - Smart
Gehäusetyp	An Rack montierbar, Desktop
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	Passives PoE
Leistung	Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 28 Gbit/s Switching-Kapazität: 56 Gbit/s

	Weiterleitungsrate: 41.7 Mpps
Leistungsmerkmale	MAC-Adressenfilter, VLAN-Unterstützung, Port-Spiegelung, Bandbreitensteuerung
Flash-Speicher	64 KB
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-T RJ-45 PoE-Eingang 7 x 1000Base-T RJ-45 2 x 10GBase-X SFP+
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	DC 12 - 57 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	11 watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	K-48 Befestigungsset, Rack-Montageösen
MTBF	100,000 Stunden
Produktzertifizierungen	EAC, RoHS
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	MikroTik SwOS
	Maße und Gewicht
Breite	20 cm
Tiefe	16.7 cm
Höhe	4.6 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.