

ASUS RT-AX89X - Wireless Router 8-Port-Switch

10GbE - WAN-Ports: 2 - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90IG04J1-BM3010
EAN/UPC	4718017122320



Beschreibung

ASUS RT-AX89X - Wireless Router 8-Port-Switch - 10GbE - WAN-Ports: 2 - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS RT-AX89X - Wireless Router - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 8-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	2
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Kapazität	Gastnetzwerke: 6
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DDNS
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Leistungsmerkmale	Print Server, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Download-Client, Ereignisprotokoll, QoS, Dual-WAN-Verbindung, WPS, IPSec-Passthrough, Samba-Support, FTP-Server, mehrfacher SSID-Support, DNS proxy, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, Drahtlos-Bridge-Modus, Reset-Taste, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, VPN-Server, ASUS AiCloud, PPTP-Durchleitung, Wireless-Erweiterungsmodus, L2TP-Durchleitung, MU-MIMO-Technologie, Adaptive QoS, VPN-Klient, ASUS Router App, NTP-Klient, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, ASUS AiMesh, ASUS AiProtection Pro, OpenVPN Client, OFDMA, IPTV-Support, NAT Passthrough
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.364 cm x 34.364 cm x 8.002 cm
Gewicht	1.28 kg
Systemanforderungen	Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router - 8-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Kapazität	Gastnetzwerke: 6
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DDNS
Routing Protocol	IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Verschlüsselungsalgorithmus	MPPE, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS, WPA3-Personal
WLAN-Rating	AX6000
Leistungsmerkmale	Print Server, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Download-Client, Ereignisprotokoll, QoS, Dual-WAN-Verbindung, WPS, IPSec-Passthrough, Samba-Support, FTP-Server, mehrfacher SSID-Support, DNS proxy, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, Drahtlos-Bridge-Modus, Reset-Taste, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, VPN-Server, ASUS AiCloud, PPTP-Durchleitung, Wireless-Erweiterungsmodus, L2TP-Durchleitung, MU-MIMO-Technologie, Adaptive QoS, VPN-Klient, ASUS Router App, NTP-Klient, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, ASUS AiMesh, ASUS AiProtection Pro, OpenVPN Client, OFDMA, IPTV-Support, NAT Passthrough
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Prozessor	1 x 2.2 GHz
RAM	1 GB
Flash-Speicher	256 MB
	Leistungsmerkmale
Leitungskodierformat	OFDMA
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 LAN: 8 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 3.1 Gen 1: 2 x WAN / LAN: 1 x 10GBase-T - RJ-45 LAN: 10Gb Ethernet - SFP+
	Antenne
Antenne	Extern
Antennenzahl	8
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzwurkkabel
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Maße und Gewicht	
Breite	34.364 cm
Tiefe	34.364 cm
Höhe	8.002 cm
Gewicht	1.28 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.