

Zebra CS60 - Standard Range (SR) - Barcode-Scanner

Begleiter - 2D-Imager - decodiert - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	CS6080-SRK0004VZWW
EAN/UPC	5715063028827



Beschreibung

Der äußerst vielseitige Taschenformat-Scanner der CS60-Serie passt sich jedem Workflow an. Das bahnbrechende Design bietet hervorragenden Investitionsschutz, da Sie problemlos zwischen kabelgebundenem und kabellosem Betrieb, Handheld- und Freihandbetrieb wechseln können, wenn sich Ihre Anforderungen ändern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra CS60 - Standard Range (SR) - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Begleiter - USB - decodiert
Farbe	Schwarz
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	1280 x 960
Anschluss technik	Kabelgebunden
Stromversorgung	DC 4.5 - 5.5 V
Batterie	Lithium-Polymer
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.6 cm x 10.9 cm x 2.3 cm
Gewicht	83 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - Begleiter
Farbe	Schwarz
	Barcode
Schnittstellen Typ	USB
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	1280 x 960
Wellenlänge der Lichtquelle	525 nm

Scanmodus	Single Pass
Max. Gebrauchsdistanz	66 cm
Skew (Grad)	60
Pitch (Grad)	60
Print Contrast Signal (PCS)	20%
Entschlüsselungsfunktion	Aztec-Code, Base 32, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Composite Codes, Data Matrix, DotCode, GS1 DataBar, Han Xin, italienischer Pharmacode, Koreaner 3 von 5, MaxiCode, Micro QR-Code, MicroPDF417, MSI-Plessey, NW-7, OCR-A, OCR-B, PDF417, QR-Code, TLC39, UPC, Seriennummer auf US-Währung, Code 93, UPC/EAN Ergänzungen, SecurPharm, Dotted DataMatrix
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Vibration, LED-Anzeige, Signalton
Funktionen	15 kV ESD-Schutz (Luftentladung), 8 kV ESD-Schutz (Kontaktentladung), 8 kV ESD-Schutz (indirekte Entladung), PRZM Intelligent Imaging-Technologie, Human Interface Device Profile (HID), Serial Port Profile (SPP), Beleuchtung mit weißen LEDs, Fallsicherung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB - Type A
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung	IP65, Bluetooth Class 1, EN 61000-4-2, EN 50581:2012, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, EN 55035:2017, EN 61000-3-2:2014 Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 62368-1:2014/AC:2015, EN 62471:2008, EN/IEC 63000:2018, FCC CFR47 Part 15 B Class B, IEC 62368-1 Second Edition, IEC 62471:2006, REACH, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863, SVHC Free: 1907/2006/EC
	Stromversorgung
Spannung	DC 4.5 - 5.5 V
Erforderlicher elektrischer Strom	400 mA (typisch), 90 mA (Standby)
Batterie	Lithium-Polymer
	Abmessungen und Gewicht
Breite	4.6 cm
Tiefe	10.9 cm
Höhe	2.3 cm
Gewicht	83 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Drop Specification

1,5 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.