

Axis P3925-LRE M12 - Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen - Farbe (Tag&Nacht)

1920 x 1080 - 1080p - M12-Anschluss - feste Irisblende - feste Brennweite - LAN 10/100 - H.264 - MPEG-4 - AVC - H.265 - HEVC - MJPEG - PoE Class 3

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02091-001
EAN/UPC	7331021072459



Beschreibung

Die AXIS P3925-LRE wurde speziell für die Überwachung via Seitenansicht in Bussen, Zügen und Fahrzeugen entwickelt. Sie kann auch zur Identifizierung des Wartungsbedarfs von Fahrzeugsparks eingesetzt werden, beispielsweise bezüglich der Abnutzung der Scherenabnehmerstreifen. Diese robuste und kompakte Kamera verfügt über ein Fenster aus gehärtetem Glas und entspricht den Normen der Transportindustrie sowie IK10+, IP66, IP67 und IP6K9K. Sie liefert HDTV in 1080p mit Lightfinder für Farbbilder bei schlechten Lichtverhältnissen und Forensic WDR für den forensischen Einsatz bei Mischlicht. Außerdem ermöglicht die integrierte IR-Beleuchtung die Überwachung bei völliger Dunkelheit. Darüber hinaus unterstützt sie austauschbare Objektive und gewährleistet somit volle Flexibilität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS P3925-LRE M12 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - schwenken / neigen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.6 cm x 16 cm x 6.3 cm
Gewicht	780 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	45 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Typ des optischen Sensors	RGB CMOS - 8.8 mm (1/2.9")
Mindestbeleuchtung	0.07 Lux - Farbe - F1.9 - 30 IRE 0.14 Lux - Farbe - F1.9 - 50 IRE 0.02 Lux - S/W - F1.9 - 30 IRE 0.04 Lux - S/W - F1.9 - 50 IRE 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	6 mm

Objektivbefestigung	M12-Anschluss
Objektiv-Irisblende	F/1.9 - feste Irisblende
Schwenkbereich (Grad)	-20 bis +20
Kippbereich (Grad)	0 to 15
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	PoE Class 3
Leistungsmerkmale	Lightfinder-Technologie, Forensic WDR, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Progressive Scanning, Zipstream-Technologie, variable Bitrate, Adaptive Bitrate (ABR), Komprimierung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Kontraststeuerung, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, Gefährdungszone, Korridormodus, Bildüberlagerung, Privatsphärenmaske-Funktion, Bildspiegelung, Antibeschlag, digitale PTZ-Funktion, Überwachungsrundgang, Kennwortschutz, IP-Adressfilterung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 55 °C; 10 - 95% (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	11.6 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	6.3 cm
Gewicht	780 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen
Digital-Video-Format	H.264, MPEG-4, AVC, H.265, HEVC, MJPEG
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	1080p
Belichtungsbereich	2 Sek - 1/33500 Sek
Mindestbeleuchtung	0.07 Lux - Farbe - F1.9 - 30 IRE 0.14 Lux - Farbe - F1.9 - 50 IRE 0.02 Lux - S/W - F1.9 - 30 IRE 0.04 Lux - S/W - F1.9 - 50 IRE 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Videoaufnahme	1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek. 1280 x 960 @ 45 Bilder pro Sek.
Standbildauflösung	1080p
RAM	1 GB
Flash-Speicher	512 MB

Leistungsmerkmale	Lightfinder-Technologie, Forensic WDR, Elektronischer Bildstabilisator (EIS), ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Progressive Scanning, Zipstream-Technologie, variable Bitrate, Adaptive Bitrate (ABR), Komprimierung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Kontraststeuerung, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, Gefährdungszone, Korridormodus, Bildüberlagerung, Privatsphärenmaske-Funktion, Bildspiegelung, Antibeschlag, digitale PTZ-Funktion, Überwachungsrundgang, Kennwortschutz, IP-Adressfilterung
	Bildsensor
Typ	RGB CMOS 8.8 mm (1/2.9")
	Objektivkonstruktion
Typ	M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite	6 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.9 feste Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)	56
Vertikales Blickfeld (Grad)	30
	Schwenken
Bereich (Grad)	-20 bis +20
	Kippen
Bereich (Grad)	0 to 15
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	EAP, TLS, IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS, SSL, QOS, FTP, SFTP, CIFS, SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP/IP, UDP/IP, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - M12
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Bohrlochschaablone, Werkzeug für Objektiv, Resistorx L-Schlüssel, Abdeck-Kit
Kennzeichnung	EN 50155, EN 45545-2, IEEE 802.1x, NEMA250 Type 4X, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Class A, AS/NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35, EN 50121-4, EN 50121-3-2, IEC 62236-4, ECE-R10 Rev.6 (E-Zulassung), EN 50498, IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, CAN/CSA C22.2 No. 60950-22, UN ECE R118, IS13252, IEC 62471, IEC/EN 61373 Category 1 Class B, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, ISO 20653, IEC/EN 62262 IK10+, IEC 60721-3-5 Class 5M3, EN 50155:2017 Class OT2/ST2, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, NIST SP500-267, RCM, IP6K9K
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	PoE Class 3
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	1-Benutzerlizenz für Windows Decoder
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.