

Cisco Business 110 Series 110-5T-D - Switch - unmanaged

5 x 10/100/1000 - an Rack montierbar - Desktop - wandmontierbar - DC Power

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	CBS110-5T-D-EU
EAN/UPC	0889728326605



Beschreibung

Die Unmanaged Switches der Cisco Business 110-Serie sind kostengünstige Plug-and-Play-Einstiegs-Switches, die Gigabit-Ethernet-Switching mit wichtigen Funktionen wie Power over Ethernet (PoE), Energieeffizienz und Datenverkehrspriorisierung für ein schnelles und ausfallsicheres Netzwerk für kleine Unternehmen bieten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco Business 110 Series 110-5T-D - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Leistung	Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 7.4 Mpps Switching-Kapazität: 10 Gbit/s
Kapazität	Pufferkapazität (MB): 1
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Leistungsmerkmale	QoS, Energy Efficient Ethernet, HOL Blocking, WRR, Loopback-Erkennung, Cable Diagnostics Function, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Flusskontrolle, ohne Lüfter, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Stromversorgung	DC 12 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 7.5 cm x 3 cm
Gewicht	230 g
Lokalisierung	Europäischer Wirtschaftsraum, Schweiz, Türkei, Russland, Ukraine, Israel, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten, Südafrika, Indonesien, Philippinen, Vietnam, Thailand, Korea

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	An Rack montierbar, Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Leistung	Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 7.4 Mpps Switching-Kapazität: 10 Gbit/s
Kapazität	Pufferkapazität (MB): 1
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Leistungsmerkmale	QoS, Energy Efficient Ethernet, HOL Blocking, WRR, Loopback-Erkennung, Cable Diagnostics Function, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Flusskontrolle, ohne Lüfter, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3az, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Prozessor	X ARM: 400 MHz
RAM	64 MB
Flash-Speicher	8 MB
Statusanzeige	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x 10/100/1000 Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Gestellte Leistung	1 A
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	2.74 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Montagekit
MTBF	4,243,002 Stunden
Produktzertifizierungen	UL 60950, CSA 22.2, FCC CFR47 Part 15 A, FCC Klasse B bescheinigt
Lokalisierung	Europäischer Wirtschaftsraum, Schweiz, Türkei, Russland, Ukraine, Israel, Vereinigte Arabische Emirate, Ägypten, Südafrika, Indonesien, Philippinen, Vietnam, Thailand, Korea
	Maße und Gewicht
Breite	11 cm
Tiefe	7.5 cm
Höhe	3 cm
Gewicht	230 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer Technischer Support - Websupport - 1 Jahr Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.