

Edimax GS-1005E - Switch - unmanaged - 5 x 10/100/1000

Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Edimax
Hersteller Art. Nr.	GS-1005E
EAN/UPC	4717964703675



Beschreibung

Der GS-1005E ist ein 5-Port-Gigabit-Desktop-Switch, der entwickelt wurde, um das Netzwerk mit hoher Geschwindigkeit und verbesserter Leistung zu aktualisieren oder zu erweitern, während ein kompakter Formfaktor beibehalten wird. Es zeichnet sich durch herausragende Leistung und hohe Effizienz aus, während seine Store-and-Forward-Paketvermittlungstechnologie eine zuverlässige Datenübertragung bietet, die sich ideal für die Netzwerkkonnektivität in Heim-, kleinen Büro-, kleinen und mittleren Unternehmen und Unternehmensumgebungen eignet.

Der GS-1005E ist mit einem lüfterlosen, an der Wand montierten Loch und einem Metallgehäuse ausgestattet. Erleben Sie eine einfache Plug-and-Play-Lösung mit flexibler Bereitstellung, kostengünstiger und energieeffizienter Lösung für Benutzer, die Netzwerke erweitern und ihre Datenübertragungs- und Streaming-Anforderungen mit hoher Bandbreite erfüllen möchten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Edimax GS-1005E - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	5 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 10 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Store-and-Forward, geeignet für Wandmontage, Metallgehäuse, ohne Lüfter, 128-KB-Paketpuffer, Flusskontrolle, Vollduplex-Modus,EEE, Auto-Negotiation, Auto-Korrektur, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Kabellängenerkennung, Loopback-Erkennung, CRC-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.1 cm x 7.5 cm x 2.6 cm
Gewicht	229 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet

Ports	5 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 10 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Store-and-Forward, geeignet für Wandmontage, Metallgehäuse, ohne Lüfter, 128-KB-Paketpuffer, Flusskontrolle, Vollduplex-Modus,EEE, Auto-Negotiation, Auto-Korrektur, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Kabellängenerkennung, Loopback-Erkennung, CRC-Unterstützung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Statusanzeige	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	5 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	5 V - 1 A
Leistungsaufnahme im Betrieb	2.4 watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC
	Maße und Gewicht
Breite	12.1 cm
Tiefe	7.5 cm
Höhe	2.6 cm
Gewicht	229 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.