

Kaptur KP1101 - Barcode-Scanner - Handgerät - Linear-Imager

decodiert - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	Kaptur
Hersteller Art. Nr.	KP1101
EAN/UPC	0655222934833



Beschreibung

Mit dem Ziel einer einfachen Bedienung bietet der KP1101 Advanced Plus mehr Effizienz und Bedienerkomfort für intensives manuelles Scannen. Der KP1101 Advanced Plus mit seiner kompakten Größe ist langlebig (kann aus 4 m Höhe fallen) und leicht und wird dank seines ergonomischen Designs die Ermüdung des Anwenders verringern und den Bedienerkomfort bei intensivem täglichem Scannen maximieren. Die leistungsstarke Laser-Engine ermöglicht eine schnelle und genaue Dekodierung in jeder Umgebung und unter allen Bedingungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kaptur KP1101 - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	Linear-Imager - Laser
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.7 cm x 16.8 cm x 8.2 cm
Gewicht	168 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
	Barcode
Schnittstellen Typ	USB
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	Linear-Imager - Laser
Wellenlänge der Lichtquelle	645-660 nm
Scanmodus	Single Pass
Skew (Grad)	60
Pitch (Grad)	65
Print Contrast Signal (PCS)	25%

Entschlüsselungsfunktion	UPC-A, Bookland, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Full ASCII Code 39, Code 39 Trioptic, Code 93, Discrete 2 von 5, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, ISBN, ISBT 128, ISSN, Matrix 2 aus 5, MSI-Plessey, UCC/EAN-128, UK-Plessey, UPC-E, UPC-E1, USD-8, Chinesische Post, GS1 DataBar, Telepen, NW-7
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Firmware-Upgrade möglich
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - extern - 2 m
Kennzeichnung	Laser Class 1, EN 60825-1, EN55022, EN55024, EN 60950-1, IP52
	Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom	130 mA (Betrieb)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	6.7 cm
Tiefe	16.8 cm
Höhe	8.2 cm
Gewicht	168 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	4 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.