

BenQ MS560 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 3200 lm - SVGA (800 x 600)

DLP - 4.000 Ansilumen - 20.000:1 - 1.920*1.200

Gruppe	Projektoren
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9HJND77.13E
EAN/UPC	4718755084195



Beschreibung

Erleben Sie ein klares Bild mit verbesserten Glaslinsen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ MS560 - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	3200 lm
Kontrastverhältnis	13000:1
Auflösung	SVGA (800 x 600)
Lampentyp	190 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 6000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 6500 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus Bis zu 10000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	270 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.3 cm x 22.2 cm x 9.5 cm
Gewicht	1.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
	Projektor

Helligkeit	3200 lm
Kontrastverhältnis	13000:1
Sichtbare Bildfläche	76.2 cm - 762 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.96 - 2.15:1
Auflösung	SVGA - SVGA (800 x 600) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Lampentyp	190 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 4000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 6000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 6500 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus Bis zu 10000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	SmartEco-Modus
	Objektiv
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
TV-System	NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen	VGA, composite video, S-Video
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB - Mini-USB, Typ B 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Fernbedienung
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	270 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	28.3 cm
Tiefe	22.2 cm
Höhe	9.5 cm
Gewicht	1.9 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuscentwicklung	33 dBA
Schallemission (Sparmodus)	29 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.