

Epson PLQ 35 - Sparbuchdrucker - s/w - Punktmatrix

10 cpi - 24 Pin - bis zu 540 Zeichen/Sek. - parallel - USB 2.0 - seriell

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CJ11401
EAN/UPC	8715946674636



Beschreibung

Der PLQ-35 ist ein preisgünstiger und extrem zuverlässiger Nadeldrucker für das Drucken in Sparbüchern. Er kann frühere Emulationen replizieren, was die Notwendigkeit von Nachschulungen reduziert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson PLQ 35 - Sparbuchdrucker - s/w - Punktmatrix
Druckertyp	Sparbuchdrucker - Punktmatrix - 24 Pin - s/w
Gewicht	8 kg
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 540 Zeichen/Sek - Ultra-Hochgeschwindigkeitsentwurf Bis zu 480 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf Bis zu 360 Zeichen/Sek - Entwurf Bis zu 180 Zeichen/Sek - NLQ Bis zu 120 Zeichen/Sek - LQ
Max. Auflösung (S/W)	10 cpi
Schnittstelle	Parallel, USB 2.0, seriell
RAM Installiert (Max.)	128 KB
Druckersprache	EPSON ESC/P 2, IBM PPDS, Olivetti PR2
Barcodes	Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, EAN-8, EAN-13
Medientyp	Sparbuchdrucker
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.4 cm x 28 cm x 20.3 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Sparbuchdrucker - Punktmatrix - 24 Pin - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 540 Zeichen/Sek - Ultra-Hochgeschwindigkeitsentwurf - 10 cpi Bis zu 480 Zeichen/Sek - Hochgeschwindigkeitsentwurf - 10 cpi Bis zu 360 Zeichen/Sek - Entwurf - 10 cpi

Bis zu 180 Zeichen/Sek - NLQ - 10 cpi
 Bis zu 120 Zeichen/Sek - LQ - 10 cpi

Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Parallel, USB 2.0, seriell
Max. Auflösung (S/W)	10 cpi
Druckersprache	EPSON ESC/P 2, IBM PPDS, Olivetti PR2
Barcodes	Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, EAN-8, EAN-13
RAM	
RAM Installiert (Max.)	128 KB
Medienhandhabung	
Medientyp	Sparbuchdrucker
Max. Anzahl Blätter in Mehrzweckzuführung	7
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x parallel 1 x RS-232 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Farbband
MTBF	35,000 Stunde(n)
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus	4.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	38 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Schallemission (Betrieb)	55 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	38.4 cm
Tiefe	28 cm
Höhe	20.3 cm

Gewicht

8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.