

# Kaptur KP2201 - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager

decodiert - USB

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | Scanner       |
| Hersteller          | Kaptur        |
| Hersteller Art. Nr. | KP2201        |
| EAN/UPC             | 0736640549455 |



## Beschreibung

Der KP2201 ist ein hochwertiger zweidimensionaler Bildscanner. Das Gerät verwendet die Bildabtasttechnologie der dritten Generation, um das Scannen sensibler und somit genauer zu machen. Er kann in verschiedenen Arten von Anwendungen und Umgebungen eingesetzt werden, sowohl für zweidimensionale als auch für eindimensionale Barcode-Anwendungen. Der KP2201 kann in alle Richtungen scannen, unabhängig davon, ob der Barcode des Etiketts oder der Barcode auf einem Display beschädigt ist oder ob Barcodes schlechter Qualität gedruckt werden.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Kaptur KP2201 - Barcode-Scanner               |
| Typ                                 | Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert |
| Min. Strichcodesymbolbreite         | 5 mil                                         |
| Scan-Elementtyp                     | 2D-Imager - weiße LED                         |
| Sensorauflösung                     | 640 x 480                                     |
| Anschluss technik                   | Kabelgebunden                                 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6 cm x 17 cm x 9.9 cm                         |
| Gewicht                             | 165 g                                         |

## Ausführliche Details

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
|                             | <b>Allgemein</b>            |
| Typ                         | Barcode-Scanner - Handgerät |
|                             | <b>Barcode</b>              |
| Schnittstellen Typ          | USB                         |
| Min. Strichcodesymbolbreite | 5 mil                       |
| Scan-Elementtyp             | 2D-Imager - weiße LED       |
| Sensorauflösung             | 640 x 480                   |
| Wellenlänge der Lichtquelle | 617 nm                      |
| Scanmodus                   | Single Pass                 |
| Skew (Grad)                 | 75                          |
| Pitch (Grad)                | 65                          |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Print Contrast Signal (PCS)           | 30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Entschlüsselungsfunktion              | Bookland, UPC/EAN Ergänzungen, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Full ASCII Code 39, Code 39 Trioptic, Code 32, Code 93, Code 11, Matrix 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, Discrete 2 von 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, GS1 DataBar, Koreaner 3 von 5, ISBT Concat, PDF417, MicroPDF417, QR-Code, Data Matrix, Han Xin, Aztec-Code, Micro QR-Code, UPC |
| TTL Decoding                          | Decodiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anschluss technik                     | Kabelgebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Benachrichtigung bei Erfolg           | Signalton, LED-Anzeige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Funktionen                            | Programmierbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schnittstellen                        | 1 x USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Enthaltene Kabel                      | 1 x USB-Kabel - extern - 1.5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kennzeichnung                         | EN55022, EN55024, IEC/EN 62471, IEC 61000-4-3, IP52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Erforderlicher elektrischer Strom     | 10 mA (Standby), 190 mA (Betrieb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Breite                                | 6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tiefe                                 | 17 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Höhe                                  | 9.9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gewicht                               | 165 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Min Betriebstemperatur                | -5 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Max. Betriebstemperatur               | 65 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 90% (nicht kondensierend)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Drop Specification                    | 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.