

StarTech.com Industrial 5 Port Gigabit PoE Switch - 30W - Power Over Ethernet Switch - GbE PoE+ Unmanaged Switch - Rugged High Power Gigabit Network Switch IP-30/-40°C bis 75°C (IESC1G50UP)

Switch - unmanaged - 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 - an DIN-Schiene montierbar - wandmontierbar - PoE+ (120 W) - Gleichstrom



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	IESC1G50UP
EAN/UPC	0065030889629

Beschreibung

Dieser industrietaugliche Gigabit PoE Switch mit 5 Ports (4 PoE-Ports) bietet 30 W an Leistung und ist so gestaltet, dass er in rauen Umgebungen angebracht werden kann und einen gesamten Leistungsausgang von 120 W unterstützt.

Für anspruchsvolle Umgebungen, in denen keine Glasfaserverbindungen benötigt werden

Mit Cat 5e (oder höher) Ethernetverkabelung erbringt dieser Ethernet Switch bis zu 30 W an PSE-Leistung je PoE-Port (PSE) auf IEEE 802.3af (PoE/Typ 1) und IEEE 802.3at (PoE+/Typ 2) PD-Geräten wie etwa:

Kameras

Sensoren

WLAN-Zugangspunkte

Hohes gesamtes Leistungsbudget mit hoher PoE-Portzahl bei maximal 30 Watt je Port mit insgesamt bis zu 120 Watt. Leistung wird entsprechend der Reihenfolge der Geräteverbindungen erbracht, insgesamt maximal vier 802.3at (30 W) Geräte (insgesamt 120 W) an einem beliebigen Zeitpunkt.

Wahrhaft industrietauglich für Geräte, die unter rauen Bedingungen funktionieren müssen

Die industrietauglichen Fähigkeiten beinhalten:

Betriebstemperaturspanne: -40°C bis 75°C

IP30-eingestuftes Gehäuse

Vibrations-, Stoß- und Sturzstandardtests

Dieser Ethernet Switch unterstützt zusätzliche Fähigkeiten wie redundante Leistungseingänge, Überspannungsschutz bis 2 kV an den RJ45-Ports und eine MTBF von mehr als 600000 Stunden (Telcordia/Bellcore) bei 50°C für langfristige Verlässlichkeit.

Eine flexible & einfach anzubringende Lösung

Beinhaltet Hardware zum Anbringen an DIN-Schienen oder Wänden in der Verpackung. Dieser einzigartige Fassleistungsadapter ermöglicht die Nutzung von gewöhnlichen Wandadaptern anstatt fester Anschlüsse und das Alarmrelais kann in jede Lösung integriert werden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com Industrial 5 Port Gigabit PoE Switch - 30W - Power Over Ethernet Switch - GbE PoE+ Unmanaged Switch - Rugged High Power Gigabit Network Switch IP-30/-40°C bis 75°C (IESC1G50UP) - Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000

Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	120 W
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Robust, Vollduplex-Modus, MDI-X, Flusskontrolle, Back Pressure Support, 2KV ESD Protector
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3
Stromversorgung	DC 48 - 56 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.15 cm x 10.4 cm x 3.2 cm
Gewicht	150.6 g
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	120 W
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Robust, Vollduplex-Modus, MDI-X, Flusskontrolle, Back Pressure Support, 2KV ESD Protector
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x, IEEE 802.3
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, Link
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 1 x 1000Base-T RJ-45 1 x Klemmenleiste
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 48 - 56 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	126 Watt
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Zubehör im Lieferumfang	Anschlussblock-Steckverbinder, Montagekit
MTBF	538451 Stunden
Produktzertifizierungen	EN 60950-1, UL 60950-1, IP30, EN 60068-2-27, EN 60068-2-32, EN 60068-2-6, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, MSA, WEEE, FCC, RoHS
	Maße und Gewicht
Breite	8.15 cm

Tiefe	10.4 cm
Höhe	3.2 cm
Gewicht	150.6 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	21.1 cm
Transporttiefe	16.2 cm
Transporthöhe	6.4 cm
Transportgewicht	392.6 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.