

ASUS ESC4000 G4 - Server - Rack-Montage

- 2U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 8.9 cm (3.5")

Schacht/Schächte - keine HDD - AST2500 - 1GbE - kein Betriebssystem
- Monitor: keiner

Gruppe	Server
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90SF0071-M04120
EAN/UPC	4711081025498



Beschreibung

ASUS ESC4000 G4 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 8.9 cm (3.5")
Schacht/Schächte - keine HDD - AST2500 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ESC4000 G4 - Rack-Montage - keine CPU - 0 GB - keine HDD
Typ	Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	Keine CPU
Prozessorsockel	Socket P
RAM	0 GB (installiert) / 2 TB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller	RAID (SATA 6Gb/s); NVMe
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 8.9 cm (3.5")
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	ASPEED AST2500
Videospeicher	64 MB
Netzwerk	1GbE
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 80 cm x 8.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 2U
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	8
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Keine CPU
Max. Prozessoranzahl	2
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
CPU-Anschluss	Socket P
Chipsatz	Intel C621
	RAM
Installierte Anzahl	0 GB (installiert) / 2 TB (Max)
Technologie	DDR4 SDRAM
Formfaktor	DIMM 288-PIN
Steckplatz	16 (Gesamt) / 16 (frei)
Leistungsmerkmale	Registriert, Load-Reduced DIMM (LRDIMM), 3DS Load-Reduced DIMM (LRDIMM), 6-Kanal Speicherarchitektur
	Festplattenlaufwerk
Typ	Keine HDD
	Massenspeicher-Controller
Typ	1 x RAID
Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle	8
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
	Massenspeicher-Controller (2.)
Typ	1 x NVMe
Anzahl Kanäle	2
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Grafikprozessor	ASPEED AST2500
Videospeicher	64 MB
Videoschnittstellen	VGA
	Netzwerk
Ethernet-Ports	2 x Gigabit Ethernet

Ethernet-Controller	Intel I350-AM2
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	IP KVM-Unterstützung
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm)
Steckplatz	4 (gesamt)/ 4 (frei) x PCIe 3.0 x16 - volle Länge, volle Höhe (x16-/x8-Modus) 4 (gesamt)/ 4 (frei) x PCIe 3.0 x16 - volle Länge, volle Höhe (8x-Modus) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x24 - Halbe Länge, Low-Profile 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe x8 - Halbe Länge, Low-Profile 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2260/2280
Schnittstellen	2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x Management (Netzwerkkarte) - RJ-45 4 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten) 1 x VGA 2 x USB 2.0 (Vorderseite: 2)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, BSMI, CCC
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	2200 Watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Platinum
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
	Abmessungen und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	80 cm
Höhe	8.8 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.