

Vertiv ACS 8000 Advanced Console Server

ACS8016-EU-DAC-400

Konsolenserver - 16 Anschlüsse - 1GbE - RS-232 - RS-422 - RS-485 -
LTE B1/B20/B28/B3/B7/B8 - 1U - Rack-montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Vertiv
Hersteller Art. Nr.	ACS8016-EU-DAC-400
EAN/UPC	0636430090429



Beschreibung

Die Avocent ACS 8000 Advanced Konsolenserver-Serie verfügt über verbesserte und erweiterte Funktionen, die skalierbare und leistungsstarke Lösungen für IT-Administratoren bieten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Avocent ACS 8000 Advanced Console Server ACS8016-EU-DAC-400 - Konsolenserver
Gerätetyp	Konsolenserver
Formfaktor	Rack-montierbar - 1U
Lokalisierung	Europa
Prozessor	1 x ARM A9
RAM	1 GB
Flash-Speicher	16 GB
Anz. Anschlüsse	16
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485
Mobiler Breitbandzugriff	Ja
Mobilfunkband	LTE B1/B20/B28/B3/B7/B8
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.82 cm x 24.13 cm x 4.45 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Konsolenserver
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Breite	43.82 cm
Tiefe	24.13 cm
Höhe	4.45 cm
Lokalisierung	Europa

	Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Installierte Prozessoren	1 x ARM A9
RAM	1 GB DDR3L SDRAM
Flash-Speicher	16 GB
	Netzwerk
Formfaktor	Rack-montierbar
Anz. Anschlüsse	16
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, RS-232, RS-422, RS-485
Authentifizierungsmethode	DSView
	Kommunikationsformen
Mobiler Breitbandzugriff	Ja
Mobilfunkband	LTE B1/B20/B28/B3/B7/B8
Unterstützte Flash-Speicherkarten	SD-Speicherkarte
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SIM-Karte
Schnittstellen	2 x Ethernet 1000 - SFP (mini-GBIC) 2 x 1000Base-T - RJ-45 1 x management (RS-232) - RJ-45 2 x RS-232/422/485 - RJ-45 14 x RS-232 - RJ-45 8 x USB 2.0 - Type A 1 x Sensor - RJ-45 4 x Sensor
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, cUL, EN 60950, ICES-003, CB, UL 60950-1 Second Edition, KCC, FCC Part 22, FCC Part 24, PTCRB, FCC Part 27, IEC 60950-1 Second Edition, RCM, FCC Part 15 Class B, CU, cUL No.60950-1 Second Edition
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	28 Watt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.