

Axis Midspan - Power Injector - Wechselstrom

100-240 V - 30 Watt - Ausgangsanschlüsse: 1 - Großbritannien - Schwarz - für AXIS A1610 - C1410 - D3110 - M4308 - P1385 - P3727 - P3737 - P3818 - Q1715 - Q3536 - Q3538 - W400

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02172-003
EAN/UPC	7331021074064



Beschreibung

Durch einen Midspan wird die PoE-Unterstützung für ein vorhandenes Netzwerk aktiviert. Der Midspan wird zwischen den Netzwerk-Switch und die versorgten Geräte geschaltet, um diese über ein Ethernetkabel mit Strom zu versorgen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS Midspan - Power Injector - 30 Watt
Gerätetyp	Power Injector - extern
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Gewicht	145 g
Lokalisierung	Großbritannien
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	DC 56 V
Leistungskapazität	30 Watt
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	1 x RJ-45
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	4.6 cm x 14.01 cm x 3 cm
Entwickelt für	AXIS A1610, C1410, D3110, M1134, M1135, M1137, M3015, M3016, M3057, M3058, M3067, M3075, M3116, M3205, M4206, M4308, P1375, P1377, P1378, P1385, P1445, P1447, P1455, P3245, P3247, P3248, P3255, P3727, P3737, P3818, Q1615, Q1645, Q1647, Q1659, Q1700, Q1715, Q1785, Q1786, Q1952, Q3536, Q3538, W400

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Power Injector - extern
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+ (IEEE 802.3at)
Farbe	Schwarz

Lokalisierung	Großbritannien
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	47 - 63 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x RJ-45
Ausgangsspannung	DC 56 V
Leistungskapazität	30 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Gigabit LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Stromkabel (C13) - extern
Besonderheiten	Geeignet für Wandmontage, DIN-Schiene montierbar
Kennzeichnung	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Plug and Play, IS13252, UL 60950-1, UL 62368-1, CCC, EN55024, EN 55032 Class A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), KCC KN32 Class A, KCC KN35, RCM, AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A, CISPR 24, EAC, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	95 % (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	4.6 cm
Tiefe	14.01 cm
Höhe	3 cm
Gewicht	145 g
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	AXIS A1610-B, C1410, D3110, M1065-L, M1065-LW, M1134, M1134 Barebone, M1135, M1135 Barebone, M1135-E, M1137, M1137 Barebone, M1137-E, M1145-L Network Camera, M2025-LE, M2025-LE Black, M2026-LE Mk II, M3015 Network Camera, M3016 Network Camera, M3057-PLVE Network Camera, M3058-PLVE Network Camera, M3067-P, M3075-V, M3116-LVE, M3205-LVE Network Camera, M4206-LV Network Camera, M4206-V Network Camera, M4308-PLE, P1214 Network Camera, P1214-E Network Camera, P1224-E Network Camera, P1244, P1245, p1254, P1264, P1265 Network Camera, P1375 Network Camera, P1375 Network Camera (Barebone), P1375-E, P1375-E Barebone, P1377, P1377 Barebone, P1377-LE, P1377-LE Barebone, P1378 Network Camera, P1378 Network Camera (Barebone), P1378-LE Network Camera, P1385-E, P1445-LE, P1447-LE, P1448-LE, P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, P3227-LV

Network Camera, P3227-LVE Network Camera, P3228-LV Network Camera, P3228-LVE Network Camera, P3245-LV Network Camera, P3245-LVE Network Camera, P3245-V Network Camera, P3245-VE Network Camera, P3247-LV, P3247-LVE, P3248-LV, P3248-LVE, P3255-LVE, P3367-V Network Camera, P3367-VE Network Camera, P3374-V Network Camera, P3375-LV Network Camera, P3375-LVE Network Camera, P3375-V Network Camera, P3375-VE Network Camera, P3727-PLE, P3737-PLE, P3818-PVE, P3904-R Mk II Network Camera, P3905-R Mk II Network Camera, P3915-R Mk II Network Camera, Q1615 Mk III, Q1615 Mk III Barebone, Q1615-LE Mk III, Q1645, Q1645-LE Network Camera, Q1647, Q1647-LE, Q1659 Barebone, Q1659 Network Camera, Q1700-LE License Plate Camera, Q1715, Q1785-LE, Q1786-LE, Q1952-E, Q3536-LVE, Q3538-LVE, Q3615-VE Network Camera, Q3617-VE Network Camera, Q3709-PVE Network Camera, W400

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.