

LevelOne FPS-1031 - Druckserver - parallel

10/100 Ethernet

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	FPS-1031
EAN/UPC	4015867142226



Beschreibung

LevelOne FPS-1031 - Druckserver - parallel - 10/100 Ethernet

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne FPS-1031 - Druckserver - parallel - 10/100 Ethernet
Gerätetyp	Druckserver
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	Parallel
Ports	10/100 Ethernet
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.7 cm x 5.9 cm x 2.3 cm
Gewicht	52 g
Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, IP/IPX, LPR/LPD
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Systemanforderungen	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Druckserver
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	Parallel
	Netzwerk
Ports	10/100 Ethernet
Anschlussstechnik	Kabelgebunden

Verdrahtungstyp	Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, IP/IPX, LPR/LPD
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, IPP
Statusanzeiger	Stromversorgung, Status, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	DHCP Support, verwaltbar
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 100Base-TX - RJ-45
Verbindungen	1 x parallel - Centronics 36-Polig
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
	Maße und Gewicht
Breite	5.7 cm
Tiefe	5.9 cm
Höhe	2.3 cm
Gewicht	52 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 70%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.