

Allied Telesis AT GS950/24 WebSmart Switch

Switch - managed - 24 x 10/100/1000 + 2 x SFP - Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-GS950/24-30
EAN/UPC	0767035178455



Beschreibung

Allied Telesis AT GS950/24 WebSmart Switch - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 + 2 x SFP - Desktop

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT GS950/24 WebSmart Switch - Switch - 24 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 2 x SFP
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 2c, HTTP, FTP
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, DHCP Support, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, geeignet für Wandmontage, QoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3j
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.4 cm x 25.7 cm x 4.3 cm
Gewicht	3.2 kg
Lokalisierung	Großbritannien

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	Desktop 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 2 x SFP
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge

Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 2c, HTTP, FTP
Verschlüsselungsalgorithmus	MD5
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, DHCP Support, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, geeignet für Wandmontage, QoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3j
RAM	16 MB
Flash-Speicher	4 MB Flash
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45 2 x SFP (mini-GBIC)
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Verschiedenes	
Montagekit	Mitgeliefert
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	CSA, C-Tick, cUL, EN 60950, VCCI Klasse A ITE, EN55024, EN55022 Klasse A, FCC
Lokalisierung	Großbritannien
Maße und Gewicht	
Breite	44.4 cm
Tiefe	25.7 cm
Höhe	4.3 cm
Gewicht	3.2 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.