

# Allied Telesis AT GS950/16 WebSmart Switch

Switch - managed - 16 x 10/100/1000 + 2 x SFP - Desktop

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | Allied Telesis |
| Hersteller Art. Nr. | AT-GS950/16-30 |
| EAN/UPC             | 0767035178400  |



## Beschreibung

Allied Telesis AT GS950/16 WebSmart Switch - Switch - managed - 16 x 10/100/1000 + 2 x SFP - Desktop

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Allied Telesis AT GS950/16 WebSmart Switch - Switch - 16 Anschlüsse - managed                                                                                                                          |
| Gerätetyp                           | Switch - 16 Anschlüsse - managed                                                                                                                                                                       |
| Untertyp                            | Gigabit Ethernet                                                                                                                                                                                       |
| Ports                               | 16 x 10/100/1000 + 2 x SFP                                                                                                                                                                             |
| Größe der MAC-Adresstabelle         | 8000 Einträge                                                                                                                                                                                          |
| Remoteverwaltungsprotokoll          | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 2c, HTTP                                                                                                                                                  |
| Leistungsmerkmale                   | Flusskontrolle, DHCP Support, Trunking, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, Firmware aktualisierbar, STP Support, RSTP-Unterstützung, QoS |
| Produktzertifizierungen             | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x                                                  |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                      |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 35.2 cm x 25.6 cm x 4.3 cm                                                                                                                                                                             |
| Gewicht                             | 2.4 kg                                                                                                                                                                                                 |
| Lokalisierung                       | Großbritannien                                                                                                                                                                                         |

## Ausführliche Details

| Allgemein                   |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gerätetyp                   | Switch - 16 Anschlüsse - managed                      |
| Gehäusetyp                  | Desktop                                               |
| Untertyp                    | Gigabit Ethernet                                      |
| Ports                       | 16 x 10/100/1000 + 2 x SFP                            |
| Größe der MAC-Adresstabelle | 8000 Einträge                                         |
| Remoteverwaltungsprotokoll  | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 2c, HTTP |

|                                       |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Authentifizierungsmethode             | RADIUS                                                                                                                                                                                                 |
| Leistungsmerkmale                     | Flusskontrolle, DHCP Support, Trunking, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, MAC-Adressenfilter, Broadcast Storm Control, Firmware aktualisierbar, STP Support, RSTP-Unterstützung, QoS |
| Produktzertifizierungen               | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x                                                  |
| RAM                                   | 16 MB                                                                                                                                                                                                  |
| Flash-Speicher                        | 4 MB                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                                                                                       |
| Schnittstellen                        | 16 x 1000Base-T RJ-45<br>1 x seriell (RS-232) DB-9 Management<br>2 x SFP (mini-GBIC)                                                                                                                   |
|                                       | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                                                                                                 |
| Stromversorgungsgerät                 | Internes Netzteil                                                                                                                                                                                      |
| Erforderliche Netzspannung            | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)                                                                                                                                                                      |
|                                       | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                                                                                   |
| Montagekit                            | Mitgeliefert                                                                                                                                                                                           |
| Rackmontagesatz                       | Mitgeliefert                                                                                                                                                                                           |
| MTBF                                  | 187,805 Stunden                                                                                                                                                                                        |
| Produktzertifizierungen               | FCC Klasse A zertifiziert, CSA, TUV, C-Tick, cUL, EN 60950, UL 1950, VCCI Klasse A ITE, EN55024, EN55022 Klasse A                                                                                      |
| Lokalisierung                         | Großbritannien                                                                                                                                                                                         |
|                                       | <b>Maße und Gewicht</b>                                                                                                                                                                                |
| Breite                                | 35.2 cm                                                                                                                                                                                                |
| Tiefe                                 | 25.6 cm                                                                                                                                                                                                |
| Höhe                                  | 4.3 cm                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht                               | 2.4 kg                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | <b>Herstellergarantie</b>                                                                                                                                                                              |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - Lebensdauer                                                                                                                                                                       |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                                                            |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                                                                                                                                                                   |
| Max. Betriebstemperatur               | 45 °C                                                                                                                                                                                                  |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 90%                                                                                                                                                                                                |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.