

Allied Telesis AT AR3050S - Sicherheitsgerät

GigE

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-AR3050S-30
EAN/UPC	0767035202488



Beschreibung

Die AT-Firewall von Allied Telesis ist eine hervorragende integrierte Sicherheitsplattform für moderne Netzwerke. Sie wird mit Routing und Switching kombiniert, um eine leistungsstarke Lösung zu bieten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT AR3050S - Sicherheitsgerät
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Formfaktor	Extern
Lokalisierung	Großbritannien
Prozessor	1 x 800 MHz
RAM	1 GB
Flash-Speicher	1 GB
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	Firewall-Durchsatz: 750 Mbit/s IPS-Durchsatz: 220 Mbit/s Anti-Malware-Durchsatz: 300 Mbps VPN-Durchsatz: 450 Mbit/s IP Rufdurchsatz: 350 Mbit/s
Kapazität	Gleichzeitige Sitzungen: 100000 Neue Sitzungen pro Sekunde: 3600 IPSec VPN-Tunnel: 50 SSL-VPN-Benutzer: 100
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 22 cm x 4.25 cm
Gewicht	1.7 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Sicherheitsgerät

Breite	21 cm
Tiefe	22 cm
Höhe	4.25 cm
Gewicht	1.7 kg
Lokalisierung	Großbritannien
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität	
Installierte Prozessoren	1 x 800 MHz
RAM	1 GB
Flash-Speicher	1 GB
Netzwerk	
Formfaktor	Extern
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Switching-Protokoll	Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, IPSec, PPPoE, SMTP, FTP, DHCP, L2TPv3
Routing Protocol	OSPF, RIP, BGP, IGMP, statisches IP Routing, GRE, OSPFv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, ECMP, RIPng, BGP-4+, VRRPv2, VRRPv3
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, CLI
Leistung	Firewall-Durchsatz: 750 Mbit/s IPS-Durchsatz: 220 Mbit/s Anti-Malware-Durchsatz: 300 Mbps VPN-Durchsatz: 450 Mbit/s IP Rufdurchsatz: 350 Mbit/s
Kapazität	Gleichzeitige Sitzungen: 100000 Neue Sitzungen pro Sekunde: 3600 IPSec VPN-Tunnel: 50 SSL-VPN-Benutzer: 100
Leistungsmerkmale	Switching, Routing, NAT Support, VPN-Support, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, Schutz vor DoS-Angriffen, ALG-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, verwaltbar, Intrusion Detection System (IDS), IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), Deep Inspection, DDos-Angriffschutz, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, IPSec Virtual Private Network (VPN), Anti-Malware-Schutz, Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Schutz vor Internetbedrohungen, LACP-Support, DHCP-Client, SNMP-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, Dynamic-Device-Mapping-Technologie (DDM)
Verschlüsselungsalgorithmus	Dreifach DES, AES, SSL, TLS, SHA-1, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv2, 256-bit SHA
Authentifizierungsmethode	Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP)
IP-Telefonie	
VoIP-Protokolle	H.323, SIP
Kommunikationsformen	

Unterstützte Flash-Speicherkarten	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 1000Base-T - RJ-45 2 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) 1 x Konsole - RJ-45 1 x USB 2 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) (WAN)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, cUL, EN 61000-3-2, EN55024, EN55022 Klasse A, AS/NZS 60950-1, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	23 Watt
	Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem	AlliedWare Plus
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.