

ZyXEL GS-1100-24E - Switch - unmanaged - 24 x 10/100/1000

an Rack montierbar - wandmontierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	GS1100-24E-EU0103F
EAN/UPC	4718937614127



Beschreibung

Die ZyXEL GS1100 Serie ist die beste Lösung für sofort verfügbare Gigabit-Konnektivität in Büroumgebungen, in denen Wert auf geräuschlosen Betrieb und bessere Energieeffizienz gelegt wird. Mit Stromsparfunktionen, Gigabit Ethernet und einem lüfterlosen Design bietet die Serie GS1100 benutzerfreundliches "Plug-and-Play" für bandbreitenintensive Netzwerkanwendungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel GS-1100-24E - Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 48 Gbit/s Weiterleitungsrate: 35,7 Mpps Packet-Puffergröße: 525 KB
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), VLAN-Unterstützung, Energy Efficient Ethernet, Kabeltest, ohne Lüfter, Flusskontrolle, CoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26.7 cm x 16.2 cm x 4.2 cm
Gewicht	1.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusetyp	An Rack montierbar, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet

Ports	24 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 48 Gbit/s Weiterleitungsrate: 35,7 Mpps Packet-Puffergröße: 525 KB
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), VLAN-Unterstützung, Energy Efficient Ethernet, Kabeltest, ohne Lüfter, Flusskontrolle, CoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	14.4 Watt
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontagekit
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	366,919 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC, C-Tick Class B, BSMI CNS 13438, EN 60950-1, LVD, CNS 14336-1, BSMI, CB, IEC 60950-1, RoHS
Maße und Gewicht	
Breite	26.7 cm
Tiefe	16.2 cm
Höhe	4.2 cm
Gewicht	1.5 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.