Unify OpenScape Desk Phone CP700X - VoIP-Telefon

mit Bluetooth-Schnittstelle - dreiweg Anruffunktion - SIP - Schwarz/Silber



Gruppe	Telefone
Hersteller	Unify
Hersteller Art. Nr.	L30250-F600-C439
EAN/UPC	4050026031751

Beschreibung

Das OpenScape Desk Phone CP700X ist ein Tischtelefon mit erweiterter Interoperabilität, leicht lesbarem, extra großem Display, eleganter Benutzeroberfläche und hochwertigem Design.
Die CP600-Funktionalität wird um sechs permanent erreichbare Funktionstasten für den sofortigen Zugriff auf Gruppen- und Telefonfunktionen erweitert. Die Beschriftung ist zweizeilig und liefert zur Funktion passende Zusatzinformationen. Die permanente Statusleiste vervollständigt die Verbesserungen in der Benutzeroberfläche. Bis zu vier anschließbare Key Module 600 mit jeweils 12 Tasten erfüllen die Anforderungen an viele frei programmierbare Tasten.
Das Desk Phone CP600 unterstützt das "klassische" Bluetooth 2.1 BR/EDR sowie Bluetooth Low Energy 5.0. Außerdem ist Wi-Fi 5 (802.11ac) integriert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Unify OpenScape Desk Phone CP700X - VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle
Kompatible Plattformen	OpenScape Voice, OpenScape 4000
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, Opus, G.711A/µ
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gehäusefarbe	Schwarz/Silber

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	OpenScape Voice, OpenScape 4000
Integrierte Komponenten	Bluetooth-Schnittstelle
Gehäusefarbe	Schwarz/Silber

	Telefonmerkmale
Betriebssystem	Linux
Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Bluetooth / NFC
Bluetooth-Profile	Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Object Push-Profil (OPP)
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Anz. programmierbare Tasten	6
Lautstärkeregelung	Ja
Zusätzliche Funktionen	Energiesparmodus
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, Opus, G.711A/µ
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ), IEEE 802.1p, Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	IP, DNS, HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	Adaptive jitter buffer (AJB)
Netzwerkmerkmale	Class 3 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	1000 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern	3000
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung	800 x 480 Pixel
Farbtiefe	16 Bit (65000 Farben)
Hintergrundbeleuchtet	Ja
	Verschiedenes

Verbindungen	Electronic hook switch (EHS)
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	25.1 cm
Tiefe	16.7 cm
Höhe	17.4 cm
Gewicht	1.4 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.