

Hikvision Pro Series DS-2CD2643G2-IZS - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2688 x 1520 - f14-Halterung - feste Irisblende - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - H.265 - H.265+ - H.264+ - H.264B - H.264H - H.264M - DC 12 V / PoE Plus Class 4



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12MM)
EAN/UPC	6941264073741

Beschreibung

Hikvision Pro Series DS-2CD2643G2-IZS - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - f14-Halterung - feste Irisblende - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+, H.264B, H.264H, H.264M - DC 12 V / PoE Plus Class 4

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series DS-2CD2643G2-IZS - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Bullet - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent
Audio	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.79 cm x 30.85 cm x 9.3 cm
Gewicht	1.39 kg
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	4.3 x
Max Auflösung	2688 x 1520
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	PS CMOS - 8.5 mm (1/3") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Objektivbefestigung	F14-Halterung
Objektiv-Irisblende	Feste Irisblende

Schwenkbereich (Grad)	0 bis 360
Kippbereich (Grad)	0 bis 90
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	DC 12 V / PoE Plus Class 4
Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), NAS-Ready, Manipulationserkennung, Benachrichtigungsbild an FTP, Reset-Taste, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Pixel Counter Support, Infrarot-Sperrfilter, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Herzschlag, anti-flimmern, Vehicle Detection, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung, Erkennung von Menschen, Filterung der Umgebungsgeräusche, Aluminiumgehäuse, Filtern von Personen und Fahrzeugen, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, Automatic Network Replenishment (ANR), Scalable Video Coding (SVC), smartes Ergänzungslicht, Verstärkungsregelung, AcuSense-Technologie, 2001 m Erkennungsreichweite, 79,4 m Beobachtungsreichweite, 40 m Erkennungsreichweite, 20 m Identifizierungsreichweite
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja
Audioformate	AAC, PCM, G.726, MP3, G.722.1, MP2L2, G.711a, G.711u
Formfaktor	Bullet
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	9.79 cm
Tiefe	30.85 cm
Höhe	9.3 cm
Gewicht	1.39 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+, H.264B, H.264H, H.264M
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1520
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/3 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	60 m
Videoaufnahme	2688 x 1520, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1920 x 1080, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek.

	1920 x 1080, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 2688 x 1520, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), NAS-Ready, Manipulationserkennung, Benachrichtigungsbild an FTP, Reset-Taste, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Pixel Counter Support, Infrarot-Sperrfilter, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Herzschlag, anti-flimmern, Vehicle Detection, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung, Erkennung von Menschen, Filterung der Umgebungsgeräusche, Aluminiumgehäuse, Filtern von Personen und Fahrzeugen, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, Automatic Network Replenishment (ANR), Scalable Video Coding (SVC), smartes Ergänzungslicht, Verstärkungsregelung, AcuSense-Technologie, 2001 m Erkennungsreichweite, 79,4 m Beobachtungsreichweite, 40 m Erkennungsreichweite, 20 m Identifizierungsreichweite
	Bildsensor
Typ	4 MP PS CMOS 8.5 mm (1/3")
	Objektivkonstruktion
Typ	F14-Halterung - motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	4.3 x
Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Objektiv-Irisblende	Feste Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)	29.2 - 95.8
Vertikales Blickfeld (Grad)	16.4 - 50.6
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	33.4 - 114.6
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 360
	Kippen
Bereich (Grad)	0 bis 90
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv6, Bonjour, PPPoE, SMB, IGMP, SSL, QOS, CIFS, NFS, ISAPI, SDK
Anz. Alarmeingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioausgang - Anschlussblock Audioeingang - Anschlussblock
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	CB, EMC, IC, UL 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, REACH, IP67, IK10, LVD, KC, RCM, RoHS 2011/65/EU, BIS, EN 61000-3-3:2013, Regulation EC 1907/2006, TLS v1.2, TLS v1.1, WEEE 2012/19/EU, EN 61000-3-2:2014, EN 55032:2015, IEEE 802.3at, IS13252-1

(2010)/A1:2013/A2:2015, IEEE 802.1x, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, KN32:2015, KN35:2015, IEC 60529:2013, IEC 62262:2002, IEC60950-1:2005+Am1:2009+Am2:2013, EN 60950-1:2005+Am1:2009+Am 2:2013, ICES-003 issue 6:2016

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung DC 12 V / PoE Plus Class 4

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 5 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 38.5 cm

Transporttiefe 19 cm

Transporthöhe 18 cm

Transportgewicht 1.961 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -30 °C

Max. Betriebstemperatur 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb) 0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.