

Cisco IP DECT 110 Single-Cell Base Station

- Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige

IP-DECT - dreiweg Anruffunktion - SIP - SRTP - Mehrfachleitungsbetrieb

Gruppe	Telefone
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	DBS-110-3PC-CE-K9=
EAN/UPC	0889728272490



Beschreibung

Die Cisco IP DECT DBS-110 Single-Cell Base Station ermöglicht bis zu 20 SIP-Registrierungen pro Einheit und bis zu zwei Basisstationen und 12 Repeater pro System. Bei maximaler Größe unterstützt ein Single-Cell-System 20 gleichzeitige Schmalband- oder acht gleichzeitige Breitbandanrufe.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco IP DECT 110 Single-Cell Base Station - Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige
Kompatible Plattformen	Cisco BroadWorks
Norm für schnurlose Telefone	IP-DECT
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP
Voice Codecs	G.729a, G.729ab, G.726, G.722.2, G.711A/μ
Mehrleitungsbetriebsfähigkeit	Mehrfachleitungsbetrieb
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen	Cisco BroadWorks
	Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone	IP-DECT
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige

Mehrleitungsbetriebsfähigkeit	Mehrfachleitungsbetrieb
Konferenzfähig	Dreiweg
Anzeigen	Anzeige von Voicemails
Zusätzliche Funktionen	Wahlwiederholung, Notruf, Nicht stören, Anruf parken, automatische Anrufbeantwortung, Rückruftaste, Anruf makeln
	IP-Telefonie
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SRTP
Voice Codecs	G.729a, G.729ab, G.726, G.722.2, G.711A/μ
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	TCP, TFTP, UDP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, SNTP, DNS SRV
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Netzwerkmerkmale	Network Address Translation (NAT), Class 2 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	250 Namen und Nummern
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	12.1 cm
Tiefe	3.1 cm
Höhe	12.1 cm
Gewicht	167 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.