

Cisco SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE

1000Base-LX - 1000Base-LH - LC/PC Einzelmodus - bis zu 10 km - 1310 nm - für Cisco 4451; Catalyst ESS9300; Integrated Services Router 11XX; Nexus 93180 - 93XX; UCS 62XX

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	GLC-LH-SMD
EAN/UPC	5711045836459



Beschreibung

Das Cisco 1000BASE-LX/LH-SMD= SFP-Modul ist ein SFP-Gigabit-Schnittstellenwandler (Small Form-Factor Pluggable) nach Industriestandard, der Switches und Router mit dem Netzwerk verbindet. Dieses robuste SFP-Sender-/Empfängermodul wird in einen Gigabit-Ethernet-Port oder -Steckplatz eingesteckt und ist Hot-Swap-fähig, um die Betriebszeit zu maximieren und die Wartung zu vereinfachen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC/PC Einzelmodus
Formfaktor	Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp	1000Base-LX, 1000Base-LH
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Optische Wellenlänge	1310 nm
Data Link Protocol	1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	10 km
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.34 cm x 5.65 cm x 0.85 cm
Gewicht	75 g
Entwickelt für	Cisco 38XX, 39XX, 4451, 8, 892; ASR 901 10; Catalyst 29XX, 3560, 3650, 3750, 4500, 6900, ESS9300; Industrial Ethernet 2000; Integrated Services Router 11XX; Line Card E-Series; ME 3600, 3600X 24, 3800; Nexus 30XX, 7000, 93180, 93XX; Supervisor Engine 7L, 8; UCS 62XX

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden

Verdrahtungstyp	1000Base-LX, 1000Base-LH
Data Link Protocol	1GbE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Optische Wellenlänge	1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich	10 km
Leistungsmerkmale	Unterstützt Digital Optical Monitoring (DOM)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3z
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-LX/1000Base-LH - LC/PC single-mode x 2
Kompatible Steckplätze	1 x SFP (mini-GBIC)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	1.34 cm
Tiefe	5.65 cm
Höhe	0.85 cm
Gewicht	75 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 90 Tage
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	85 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Cisco 3825, 3825 Branch Office in a Box Bundle, 3825 Secure WAN Optimization Bundle, 3825 SRST Voice Upgrades for HSEC Bundle, 3825 Unified Communications Bundle, 3825 Unified Communications Bundle with Advanced Security, 3825 WAN Application Acceleration Bundle, 3825 WAN Optimization Bundle, 3825C, 3845, 3845 Branch Office in a Box Bundle, 3845 Unified Communications Bundle with Advanced Security, 3845 WAN Application Acceleration Bundle, 3845 WAN Optimization Bundle, 3845C, 3925, 3925 Application Experience, 3925 Generation 2 STM-1 Bundle, 3925E, 3925E Application Experience, 3925E Generation 2 STM-1 Bundle, 3945, 3945 Application Experience, 3945 Generation 2 STM-1 Bundle, 3945E, 3945E Generation 2 STM-1 Bundle, 4451-X, 4451-X Application Experience, 4451-X Integrated Services Router, 4451-X Integrated Services Router Security Bundle, 4451-X Integrated Services Router Voice and Video Bundle, 4451-X Integrated Services Router Voice Security Bundle, 892 Cisco Catalyst 2960-Plus 24LC-L, 2960-Plus 24LC-S, 2960-Plus 24PC-L, 2960-Plus 24PC-S, 2960-Plus 24TC-L, 2960-Plus 24TC-S, 2960-Plus 48PST-L, 2960-Plus 48PST-S, 2960-Plus 48TC-L, 2960-Plus 48TC-S, 3650-24PD-E, 3650-24PD-L, 3650-24PD-S, 3650-24PS-E, 3650-24PS-L, 3650-24PS-S, 3650-24TD-E, 3650-24TD-L, 3650-24TD-S, 3650-24TS-E, 3650-24TS-L, 3650-24TS-S, 3650-48FD-E, 3650-48FD-L, 3650-48FD-S, 3650-48FQ-E, 3650-48FQ-L, 3650-48FQ-S, 3650-48FS-E, 3650-48FS-L, 3650-48FS-S, 3650-48PD-E, 3650-48PD-L, 3650-48PD-S, 3650-48PQ-E, 3650-48PQ-L, 3650-48PQ-S, 3650-48PS-E, 3650-48PS-L, 3650-48PS-S, 3650-48TD-E, 3650-48TD-L, 3650-48TD-S, 3650-48TQ-E, 3650-48TQ-L, 3650-48TQ-S, 3650-48TS-E, 3650-48TS-L, 3650-48TS-S, ESS9300 Embedded Series Cisco Integrated Services Router 1111, 1112, 1113, 1116, 1117, 1118 Cisco ME 3600X-24FS Ethernet Access Switch Cisco Nexus 93180YC-FX, 9336C-FX2, 9372PX-E

Cisco Supervisor Engine 8-E, 8-E Redundant
Cisco UCS 6248UP Fabric Interconnect

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.