

Optoma W400LVe - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 4000 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800)

16:10 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Optoma
Hersteller Art. Nr.	E9PX7D701EZ1
EAN/UPC	5055387664791



Beschreibung

Machen Sie Ihre Präsentation zum Erlebnis mit dem 4.000 Lumen hellen und zugleich kompakten Optoma W400LVe. Dank seiner außerordentlich hohen Helligkeit kann er zu jeder Tageszeit und in vielfältigen Anwendungsbereichen eingesetzt werden: von Business Meeting bis hin zu Unterricht. Er bietet hochqualitative Farben, eine lange Lampenlaufzeit und geringe Gesamtbetriebskosten.

Dieser HD Ready-Projektor wartet mit einem schlichten, jedoch schicken Design sowie einer einfachen Bedienung und hoher Zuverlässigkeit auf. Dank seiner Vielzahl an Anschlüssen inklusive HDMI, VGA, USB Power ist er perfekt für den Gebrauch mit HDMI Dongles wie dem Optoma HDCast Pro oder Google Chromecast. So können Sie die gewünschten Inhalte über Laptop, PC oder Blu-Ray Player kinderleicht teilen. Außerdem macht er auch für die Präsentation unterwegs eine gute Figur.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Optoma W400LVe - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	25000:1
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Lampentyp	203 watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Hell-Modus Bis zu 12000 Stunde(n) - Dynamikmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco+-Modus
Videoeingang	(PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, M-NTSC, PAL-D, PAL-H, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	225 watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.6 cm x 24.4 cm x 10.8 cm

Gewicht 3 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
	Projektor
Helligkeit	4000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	25000:1
Sichtbare Bildfläche	82 cm - 761 cm
Projektionsdistanz	1 m - 12 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.55 - 1.73:1
Gleichmäßigkeit	75 %
Auflösung	WXGA - WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	85 Hz x 91.15 kHz
Lampentyp	203 watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 6000 Stunde(n) - Hell-Modus Bis zu 12000 Stunde(n) - Dynamikmodus Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 15000 Stunde(n) - Eco+-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Farsi, Französisch, Finnisch, Griechisch, Ungarisch, Englisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Türkisch, Rumänisch, Vietnamesisch
Besonderheiten	Unterstützung des Bildformats 16:9, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Auto Power Off, Eco+-Technologie, 24/7-Betrieb, Direct Power Off, Direct Power On
	Objektiv
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.1x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
TV-System	PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, M-NTSC, PAL-D, PAL-H, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM K1, SECAM L
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, component video, composite video
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
	Lautsprecher
Typ	Integriert

Ausgangsleistung/Kanal	10 watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x VGA-Output - 15 pin D-Sub (DB-15) 1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	225 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
	Maße und Gewicht
Breite	31.6 cm
Tiefe	24.4 cm
Höhe	10.8 cm
Gewicht	3 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	4.4 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85%
Schallemission (Sparmodus)	29 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.