

Hikvision Pro Series EasyIP 2.0 Plus with AcuSense DS-2CD2143G2-I - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2688 x 1520 - M12-Anschluss - feste Brennweite - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - H.265 - H.265+ - H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CD2143G2-I(2.8MM)
EAN/UPC	6941264070856

Beschreibung

Hikvision Pro Series EasyIP 2.0 Plus with AcuSense DS-2CD2143G2-I - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - M12-Anschluss - feste Brennweite - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series EasyIP 2.0 Plus with AcuSense DS-2CD2143G2-I - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.08 cm x 11.08 cm x 8.47 cm
Gewicht	530 g
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2688 x 1520
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 8.5 mm (1/3") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektivbefestigung	M12-Anschluss
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 355

Kippbereich (Grad)	0 bis 75
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), NAS-Ready, Manipulationserkennung, manuelle Verstärkungsregelung, Reset-Taste, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, 3D Digital Noise Reduction Technology, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Pixel Counter Support, Leitungsquerschnitt-Erkennung, EXIR LEDs, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), DORI-Bereich, IP-Adressfilterung, HTTPS-Verschlüsselung, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, Scalable Video Coding (SVC)
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Formfaktor	Kuppel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	11.08 cm
Tiefe	11.08 cm
Höhe	8.47 cm
Gewicht	530 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - staubdicht/wasserdicht/vandalismusresistent
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1520
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/3 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	30 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	1280 x 720, 640 x 480, 1920 x 1080, 640 x 360, 2688 x 1520
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Manueller Weißabgleich, Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Highlight Compensation (HLC), NAS-Ready, Manipulationserkennung, manuelle Verstärkungsregelung, Reset-Taste, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, 3D Digital Noise Reduction Technology, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Pixel Counter Support,

	Leitungsquerschnitt-Erkennung, EXIR LEDs, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), DORI-Bereich, IP-Adressfilterung, HTTPS-Verschlüsselung, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, Scalable Video Coding (SVC)
	Bildsensor
Typ	4 MP CMOS 8.5 mm (1/3")
	Objektivkonstruktion
Typ	M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Horizontales Blickfeld (Grad)	103
Vertikales Blickfeld (Grad)	55
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	122
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 355
	Kippen
Bereich (Grad)	0 bis 75
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv6, Bonjour, PPPoE, SMB, IGMP, SSL, QOS, CIFS, NFS
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	CB, IC, UL 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, REACH, IP67, KC, IEC 62262 IK10, RCM, RoHS 2011/65/EU, BIS, EN 61000-3-3:2013, WEEE 2012/19/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2015, IEEE 802.3af, IS13252-1 (2010)/A1:2013/A2:2015, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, KN32:2015, KN35:2015, IEC 60529:2013, EN 60950-1:2005+Am1:2009+Am 2:2013, ICES-003 issue 6:2016
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Stromversorgungsgerät	5 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	13.4 cm
Transporttiefe	13.4 cm
Transporthöhe	10.8 cm
Transportgewicht	720 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in
Betrieb)

0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.