

Hikvision Pro Series(EasyIP) DS-2CD2T43G2-2I - Netzwerk-Überwachungskamera - staub-/wasserdicht - Farbe (Tag&Nacht)

4 MP - 2688 x 1520 - 720p - 1080p - M12-Anschluss - feste Brennweite
- LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - H.265 - H.265+ - H.264+ - Gleichstrom
12 V / PoE Klasse 3



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-2CD2T43G2-2I(2.8MM)
EAN/UPC	6941264070597

Beschreibung

Hikvision Pro Series(EasyIP) DS-2CD2T43G2-2I - Netzwerk-Überwachungskamera - staub-/wasserdicht - Farbe (Tag&Nacht) - 4 MP - 2688 x 1520 - 720p, 1080p - M12-Anschluss - feste Brennweite - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision Pro Series(EasyIP) DS-2CD2T43G2-2I - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - staub-/wasserdicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.5 cm x 29.3 cm x 10.5 cm
Gewicht	1.07 kg
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2688 x 1520
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	720p, 1080p
Typ des optischen Sensors	PS CMOS - 8.5 mm (1/3") - 4 MP
Mindestbeleuchtung	0.0005 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektivbefestigung	M12-Anschluss
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Schwenkbereich (Grad)	0 bis 360

Kippbereich (Grad)	0 bis 90
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, einstellbare Verstärkungssteuerung, Highlight Compensation (HLC), NAS-Ready, Manipulationserkennung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP, Reset-Taste, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Pixel Counter Support, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), DORI-Bereich, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung, Aluminiumgehäuse, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, Automatic Network Replenishment (ANR), Scalable Video Coding (SVC)
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	10.5 cm
Tiefe	29.3 cm
Höhe	10.5 cm
Gewicht	1.07 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - staub-/wasserdicht
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, H.265, H.265+, H.264+
Max. Digitalvideoauflösung	2688 x 1520
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	720p, 1080p
Belichtungsbereich	1/3 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.0005 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	60 m
Videoaufnahme	1920 x 1080, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 1920 x 1080, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 1280 x 720, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek. 2688 x 1520, 50 Hz @ 25 Bilder pro Sek. 2688 x 1520, 60 Hz @ 30 Bilder pro Sek.

Leistungsmerkmale	Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Weißabgleich, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, einstellbare Verstärkungssteuerung, Highlight Compensation (HLC), NAS-Ready, Manipulationserkennung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP, Reset-Taste, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), variable Bitrate, konstante Bitrate, Eindringungserkennung, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Pixel Counter Support, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), DORI-Bereich, IP-Adressfilterung, 3D digitale Lärminderung, Aluminiumgehäuse, Livebild von bis zu 6 Kanälen gleichzeitig, Automatic Network Replenishment (ANR), Scalable Video Coding (SVC)
	Bildsensor
Typ	4 MP PS CMOS 8.5 mm (1/3")
	Objektivkonstruktion
Typ	M12-Anschluss - feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6
Horizontales Blickfeld (Grad)	103
Vertikales Blickfeld (Grad)	55
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	122
	Schwenken
Bereich (Grad)	0 bis 360
	Kippen
Bereich (Grad)	0 bis 90
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv6, Bonjour, PPPoE, SMB, IGMP, SSL, QOS, CIFS, NFS, ISAPI
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	UL, CB, EMC, IC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, REACH, IP67, LVD, KC, RCM, RoHS 2011/65/EU, BIS, EN 61000-3-3:2013, Regulation EC 1907/2006, TLS v1.2, TLS v1.1, WEEE 2012/19/EU, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2015, IEEE 802.3af, IS13252-1 (2010)/A1:2013/A2:2015, IEEE 802.1x, AS/NZS CISPR 32:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014, KN32:2015, KN35:2015, IEC 60529:2013, EN 60950-1:2005+Am1:2009+Am 2:2013, ICES-003 issue 6:2016
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Stromversorgungsgerät	9.5 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	18.6 cm
Transporttiefe	15.6 cm
Transporthöhe	15.5 cm
Transportgewicht	1.589 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.