

Kaptur KP1102 - Barcode-Scanner - Handgerät - Linear-Imager

decodiert - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	Kaptur
Hersteller Art. Nr.	KP1102
EAN/UPC	0655222934840



Beschreibung

Der KP1102 Advanced 1D Laser unterstützt standardmäßige RS-232/USB/PS2-Schnittstellen; bei guter Leistung eignet sich dieser robuste und kompakte Scanner sehr gut für Anwendungen in Supermärkten, Einkaufszentren und Lagerlösungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kaptur KP1102 - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scan-Elementtyp	Linear-Imager - Laser
Anschluss technik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.7 cm x 16.8 cm x 7.6 cm
Gewicht	120 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
	Barcode
Schnittstellen Typ	USB
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scan-Elementtyp	Linear-Imager - Laser
Wellenlänge der Lichtquelle	645-660 nm
Scanmodus	Single Pass
Skew (Grad)	60
Pitch (Grad)	42
Print Contrast Signal (PCS)	25%
Entschlüsselungsfunktion	UPC-A, Bookland, Codabar, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Full ASCII Code 39, Code 39 Trioptic, Code 93, Discrete 2 von 5, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, ISBN, ISBT 128, ISSN, Matrix 2 aus 5, MSI-Plessey,

	NW-7, UCC/EAN-128, UK-Plessey, UPC-E, UPC-E1, USD-8, Chinesische Post, GS1 DataBar, Telepen
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Robust, Firmware-Upgrade möglich
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB
	Verschiedenes
Kennzeichnung	Laser Class 1, EN 60825-1, EN55022, EN55024, EN 60950-1, IP50
	Abmessungen und Gewicht
Breite	6.7 cm
Tiefe	16.8 cm
Höhe	7.6 cm
Gewicht	120 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	2 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.