

Kaptur KP2230 - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager

decodiert - RF(2.4 GHz)

Gruppe	Scanner
Hersteller	Kaptur
Hersteller Art. Nr.	KP2230
EAN/UPC	0736640549462



Beschreibung

Der KP2230 bietet eine kostengünstige Datenerfassungslösung, die es Kunden ermöglicht, die Vorteile der 2D-Barcode-Scanner-Funktionen zum Preis eines 1D-Scanners zu nutzen. Ausgestattet mit Bildabtastung der dritten Generation bietet der KP2230 wireless 2D eine ausgezeichnete Scanleistung. Mit einer leistungsstarken und zuverlässigen HF-Verbindung in einer Entfernung von bis zu 50 Metern von seinem Host können Sie sich mit KP2230, ohne Einschränkungen im Raum bewegen. KP2230 ist die ideale Lösung für Anwendungen wie Rückverfolgbarkeit, Verkaufsmanagement, Ticketing und Büroarbeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kaptur KP2230 - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - tragbar - RF(2.4 GHz) - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager - weiße LED
Sensorauflösung	640 x 480
Anschluss technik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6 cm x 17 cm x 9.9 cm
Gewicht	165 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - tragbar
	Barcode
Schnittstellen Typ	RF(2.4 GHz)
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager - weiße LED
Sensorauflösung	640 x 480
Wellenlänge der Lichtquelle	617 nm
Scanmodus	Single Pass
Skew (Grad)	75
Pitch (Grad)	65

Print Contrast Signal (PCS)	30%
Entschlüsselungsfunktion	Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, ISBT 128, GS1 DataBar, QR-Code, Aztec-Code, Bookland, Code 32, Full ASCII Code 39, Discrete 2 von 5, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, ISSN, Code 39 Trioptic, Micro QR-Code, MSI, GS1-128, Chinese 2 of 5, UPC/EAN Ergänzungen, Han Xin, Koreaner 3 von 5, ISBT Concat, UCC Coupon Extended Code
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Programmierbar, USB-Tastaturemulation
	Verschiedenes
Kennzeichnung	EN55022, IEC 61000-4-3, EN55024, IP52, IEC/EN 62471
	Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom	10 mA (Standby), 190 mA (Betrieb)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	6 cm
Tiefe	17 cm
Höhe	9.9 cm
Gewicht	165 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)
Drop Specification	2 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.