

Kaptur KP1200 elite - Barcode-Scanner - Handgerät

2D-Imager - decodiert - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	Kaptur
Hersteller Art. Nr.	KP1200
EAN/UPC	0655222934918



Beschreibung

Der KP1200 elite ist mit einem 1280 x 800 CMOS-Sensor ausgestattet, der diesen Barcodeleser zu einem der schnellsten und genauesten Lesegeräte auf dem Markt macht. KP1200 elite kann 1D- und 2D-Codes problemlos lesen, selbst wenn die Codes verbogen, beschädigt oder mit Zellophan bedeckt sind. KP1200 elite ist ideal zum Lesen von Codes direkt von Telefonbildschirmen. Die weiße Zusatzbeleuchtung und der grüne Zeigepunkt bieten komfortable und angemessene Scan-Erlebnisse. Das elegante und ergonomische Design macht den KP1200 elite zum idealen Produkt für Anwendungen im Einzelhandel und im Gesundheitswesen. Er hält mehrere Stürze aus 1,80 Metern Höhe aus, sodass er auch in besonderen Umgebungen wie dem Lager eingesetzt werden kann.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kaptur KP1200 elite - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite	4 mil
Scanfeldbreite	43 cm
Scan-Elementtyp	2D-Imager - weiße LED
Sensorauflösung	1280 x 800
Anschluss technik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.28 cm x 9 cm x 15.3 cm
Gewicht	132 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Barcode	
Schnittstellen Typ	USB
Min. Strichcodesymbolbreite	4 mil
Scanfeldbreite	43 cm
Scan-Elementtyp	2D-Imager - weiße LED
Sensorauflösung	1280 x 800

Wellenlänge der Lichtquelle	525 nm
Scanmodus	Single Pass
Skew (Grad)	70
Pitch (Grad)	75
Print Contrast Signal (PCS)	20%
Entschlüsselungsfunktion	Code 128, UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN, Bookland, ISSN, Code 39, Full ASCII Code 39, Code 39 Trioptic, Code 32, Discrete 2 von 5, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 aus 5, Codabar, NW-7, UCC/EAN-128, ISBT 128, Code 11, Code 93, USD-8, MSI-Plessey, UK-Plessey, Chinesische Post, GS1 DataBar, Telepen, RSS, PDF417, QR-Code, Data Matrix, China Han Xin Code, Aztec-Code, Micro QR-Code, MicroPDF417
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Mit Auslöser, USB-Tastaturemulation, programmierbar
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - extern - 2 m
Kennzeichnung	EN 62471:2008, EN 55032, IP52
	Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom	160 mA (Standby), 300 mA (Betrieb), 480 mA (maximal)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	6.28 cm
Tiefe	9 cm
Höhe	15.3 cm
Gewicht	132 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1.8 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.