

Kaptur KP2000 - Barcode-Scanner - Handgerät - 200 Scans/Sek.

decodiert - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	Kaptur
Hersteller Art. Nr.	KP2000
EAN/UPC	0655222934819



Beschreibung

Der 1D-Hand-Barcode-Scanner KP2000 CCD verfügt über die starke Technologie für hervorragende 1D-Barcodescanning-Leistung bei außergewöhnlich niedrigem Stromverbrauch. KP2000 Rapid 1D ist in der Lage, bis zu 200 Scans pro Sekunde durchzuführen, was eine sehr schnelle und genaue Erfassung von Barcodes ermöglicht. Darüber hinaus bieten seine kompakte Größe und sein ergonomisches Design eine intelligente Lösung für den erweiterten Einsatz in verschiedenen Umgebungen. KP2000 Rapid 1D CCD ist ein praktischer und intuitiver Scanner der unteren Preisklasse zu einem äußerst wettbewerbsfähigen Preis.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kaptur KP2000 - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite	4 mil
Scan-Elementtyp	CCD
Scangeschwindigkeit	200 Scans/Sek.
Anschluss technik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6 cm x 18 cm x 9 cm
Gewicht	195 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
	Barcode
Schnittstellen Typ	USB
Min. Strichcodesymbolbreite	4 mil
Scan-Elementtyp	CCD
Scanmodus	Single Pass
Scangeschwindigkeit	200 Scans/Sek.
Skew (Grad)	60
Pitch (Grad)	65

Print Contrast Signal (PCS)	30%
Entschlüsselungsfunktion	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN, ISSN, Codabar, Code 128, Code 32, Code 39, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 aus 5, Chinesische Post, Code 11, Code 93, GS1 DataBar, ISBT 128, MSI-Plessey, Telepen, UCC/EAN-128, UK-Plessey
TTL Decoding	Decodiert
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - integriert - 2 m
Kennzeichnung	IP41, EN55022, EN55024, EN 60950
	Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom	130 mA (Betrieb), 20 mA (Standby)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	6 cm
Tiefe	18 cm
Höhe	9 cm
Gewicht	195 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)
Drop Specification	1,2 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.