Dell P2422H - Ohne Standfuß - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - für OptiPlex 3090



Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P2422HWOS
EAN/UPC	5397184505182

Beschreibung

Bleiben Sie produktiv, wo auch immer Sie arbeiten. Reduzieren Sie schädliches blaues Licht mit diesem eleganten Monitor mit ComfortView-Plus-Technologie.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell P2422H - ohne Standfuß - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/550826
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	36.49 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12 W
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.78 cm x 5.215 cm x 31.85 cm
Gewicht	3.39 kg

Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	464 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free
Entwickelt für	OptiPlex 3090

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/550826
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Energieverbrauch pro Jahr	36.49 kWh
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.5 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1 Hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.2745 mm
Ppi	93
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 83 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
Besonderheiten	Flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, 6-bit + FRC Color Depth, Dell ComfortView Plus, 99 % sRGB Farbraum
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.78 cm x 5.215 cm x 31.85 cm
Gewicht	3.39 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) VGA

	HDMI (HDCP 1.4) USB 3.2 Gen 1 Upstream 4 x USB 3.2 Gen 1 downstream
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung	RoHS, NFPA 99, DisplayPort 1.2, BFR-frei, HDCP 1.4, PVC-free
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	12 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	12 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (max.)	48 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 watt
Energierverbrauch Sleep	0.3 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.2 watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Dell Display Manager
	Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
CO2-Fußabdruck	464 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)	96
Herstellung (kg CO2e)	320.16
Logistik (kg CO2e)	30.624
Verwendung (kg CO2e)	111.36
EOL (kg CO2e)	1.856
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)	352.64
PAIA Version	1.2.15, 2021
	Herstellergarantie
Service und Support	Erweiterter Austauschservice - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	Dell OptiPlex 3090

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.