

Edimax GS-1016 V2 - Switch - 16 x 10/100/1000

an Rack montierbar - Desktop - wandmontierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Edimax
Hersteller Art. Nr.	GS-1016 V2
EAN/UPC	4717964704283



Beschreibung

Edimax GS-1016 V2 - Switch - 16 x 10/100/1000 - an Rack montierbar, Desktop, wandmontierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Edimax GS-1016 V2 - Switch - 16 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000
Leistung	Switching-Kapazität: 32 Gbit/s Weiterleitungsrate: 23,8 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, ohne Lüfter, QoS, Vollduplex-Modus, nicht blockierende Ports, Link Fault Detection, Jumbo-Frames-Support, Energy Efficient Ethernet, Kabellängenerkennung, Flusskontrolle, Metallgehäuse, 4,1 Mbit Paketpuffer, Halbduplex-Modus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.5 cm x 13.3 cm x 4.2 cm
Gewicht	850 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusotyp	An Rack montierbar, Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000

Leistung	Switching-Kapazität: 32 Gbit/s Weiterleitungsrate: 23,8 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, ohne Lüfter, QoS, Vollduplex-Modus, nicht blockierende Ports, Link Fault Detection, Jumbo-Frames-Support, Energy Efficient Ethernet, Kabellängenerkennung, Flusskontrolle, Metallgehäuse, 4,1 Mbit Paketpuffer, Halbduplex-Modus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	16 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC
	Maße und Gewicht
Breite	21.5 cm
Tiefe	13.3 cm
Höhe	4.2 cm
Gewicht	850 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.