

Edimax GS-1026 - V3 - Switch - 24 x 10/100/1000

+ 2 x SFP - an Rack montierbar - Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Edimax
Hersteller Art. Nr.	GS-1026 V3
EAN/UPC	4717964704290



Beschreibung

Der GS-1026 ist ein im Regal montierbarer 24-poliger Gigabit Switch mit 2 SFP-Steckplätzen, der für mittlere und große Netzwerke bestimmt ist, um seine Netzwerkverbindung zu stärken. Beigefügt sind Halterungen für die Regalmontage. Der 19"-Switch passt in Ihren Regalschrank. Es ist eine hervorragende Entscheidung, Ihr Netzwerk leistungsfähiger zu machen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Edimax GS-1026 - v3 - Switch - 26 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 26 Anschlüsse
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 2 x SFP
Leistung	Switching-Kapazität: 52 Gbps Paketfilter/Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 pps Paketfilter/Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.800 pps Paketfilter/Weiterleitungsrate (1.000 Mbps):: 1.488.000 pps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Paketfilterung, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Link Fault Detection, Jumbo-Frames-Support, ohne Lüfter, 4,1 Mbit Paketpuffer
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.1 cm x 13.1 cm x 4.4 cm
Gewicht	1.83 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 26 Anschlüsse
Gehäusetyp	An Rack montierbar, Desktop 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet

Ports	24 x 10/100/1000 + 2 x SFP
Leistung	Switching-Kapazität: 52 Gbps Paketfilter/Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 pps Paketfilter/Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.800 pps Paketfilter/Weiterleitungsrate (1.000 Mbps):: 1.488.000 pps
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10.000 Byte
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Paketfilterung, Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Link Fault Detection, Jumbo-Frames-Support, ohne Lüfter, 4,1 Mbit Paketpuffer
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45 2 x SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	FCC Klasse A zertifiziert, RoHS
	Maße und Gewicht
Breite	44.1 cm
Tiefe	13.1 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	1.83 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.